

# Delock Industry Hub esterno 4 x USB 3.0 Tipo-A con protezione ESD 15 kV

## Descrizione

Questo Hub USB solido del settore di Delock può essere collegato a un computer tramite l'interfaccia USB di Tipo-A. Espande il computer di quattro connettori USB di Tipo-A, che supportano le specifiche di ricarica della batteria USB BC1.2. Pertanto, i dispositivi collegati come smartphone possono essere caricati più velocemente. Se necessario, un alimentatore opzionale o cavo di alimentazione opzionale può essere collegato alla presa di corrente.



**Articolo n. 63309**

EAN: 4043619633098

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Specifiche

- Connettori:
  - 1 x USB 3.0 Tipo-B femmina >
  - 4 x USB 3.0 Tipo-A femmina - Specifica di carica batteria BC1.2
  - 1 x jack 9 – 40 V CC
  - 1 x connettore di alimentazione terminale a 3 pin
- Chipset: VIA VL811+
- Velocità di trasferimento dati fino a:
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- 5 x indicatore LED
- Porte USB con martinetti
- Solida struttura di metallo
- Passo del foro per vite USB Tipo-A: circa 19 mm
- Passo del foro per vite USB Tipo-B: circa 19,5 mm
- Dimensioni filettatura: M3
- Staffe per montaggio a parete rimovibili
- Alimentazione: alimentato tramite Bus o Autoalimentato

- Alimentatore flessibile da 9 V a 40 V
- Rilevamento automatico della polarità d'ingresso dei connettori di alimentazione
- Protezione ESD fino a 15 kV per tutte le porte
- Dimensioni (LxPxA): ca. 158 x 80 x 32 mm
- Colore: nero
- Plug & Play

---

## Specifica del connettore di alimentazione

- 9 - 40 V
- Dimensioni:
  - interno:  $\varnothing$  ca. 2,1 mm
  - esterno:  $\varnothing$  ca. 5,5 mm
  - lunghezza: ca. 9 mm

---

## Requisiti di sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ex Linux Kernel 3.16.x, ex Mac OS 10.9
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

---

## Contenuto della confezione

- Hub USB
- 1 x cavo USB A maschio per USB B maschio, lunghezza ca. 1 m
- 2 x staffe di montaggio a parete
- 1 x Montaggio su guida DIN: 35 mm
- 1 x morsettiera a 3 pin
- Manuale utente

## Immagini



- ① 1 x USB 3.0 Type-A female
- ② 4 x USB 3.0 Type-A female - Battery Charging specification BC1.2
- ③ 1 x 5-pin terminal power connector
- ④ 1 x 0 - 40 V DC jack

## General

Function:	Battery Charging BC1.2 Plug & Play
Mounting type:	DIN rail Screw mounting
Supported operating system:	Linux Kernel 3.16 o superiore Mac OS 10.9 o superiore Windows 10 32-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Indicatore LED:	5 x

## Interface

Connettore 1:	1 x USB 5 Gbps Tipo-B femmina
Connettore 2:	4 x USB 5 Gbps Type-A female - Battery Charging specification BC1.2
connector 3:	1 x jack 9 – 40 V CC
connector 4:	1 x 3 pin terminal power connector

## Physical characteristics

Lunghezza:	158 mm
Width:	80 mm
Height:	32 mm
Colour:	nero