

# Delock Külső ipari hub 4 x USB 3.0 A-típusú 15 kV ESD védelemmel

## Leírás

Ez a nagy képességű Delock csomópont (USB HUB) egy számítógéphez köthető az A-típusú USB interfészen keresztül. Kibővíti a számítógépet négy A-típusú USB konnektorral, amely a BC1.2 USB elemtöltési specifikációt biztosítja. Így az összekötött eszközök, mint például okostelefonok gyorsabban tudnak tölteni. Szükség esetén opcionális tápegység vagy tápkábel csatlakoztatható a tápcsatlakozóhoz.



**Tételszám 63309**

EAN: 4043619633098

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - 1 x USB 3.0 B-típusú hüvely >
  - 4 x USB 3.0 A-típusú hüvely - BC1.2 akkumulátortöltési specifikáció
  - 1 x 9 - 40 V DC aljzat
  - 1 x 3 tűs érintkezős csatlakozódugó
- Lapkakészlet: VIA VL811+
- Maximális adatátviteli sebesség:
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- 5 x LED jelzőfény
- USB portok csavaros aljzatokkal
- Robusztus fémház
- Eltávolítható fali konzolok
- Áramforrás: Busz vagy saját táplálású
- Rugalmas tápegység 9 V és 40 V között
- A tápcsatlakozók bemeneti polaritásának automatikus érzékelése
- ESD védelem akár 15 kV-ig minden porton

- Méretek (H x Sz x M): kb. 158 x 80 x 32 mm
- Szín: fekete
- Plug & Play

---

## Tápfeszültség csatlakozó műszaki adatai

- 9 - 40 V
- Méret:
  - belül:  $\varnothing$  kb. 2,1 mm
  - kívül:  $\varnothing$  kb. 5,5 mm
  - hosszúság: kb. 9 mm

---

## Rendszerkövetelmények


- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ex Linux Kernel 3.16.x, ex Mac OS 10.9
- PC vagy notebook számítógép szabad USB A-típusú-csatlakozóval

---

## A csomag tartalma

- USB elosztó
- 1 x kábel USB A bement - USB B bement kábel, hossza kb. 1 m
- 2 x falra szerelhető tartó
- 1 x DIN sín rögzítés: 35 mm
- 1 x 3 tűs csatlakozóblokk
- Használati utasítás

## Képek



- ① 1 x USB 3.0 Type-A female
- ② 4 x USB 3.0 Type-A female - Battery Charging specification BC1.2
- ③ 1 x 5-pin terminal power connector
- ④ 1 x 4-40 VDC jack

## General

Funkció:	Battery Charging BC1.2 Plug & Play
Mounting type:	DIN rail Screw mounting
Supported operating system:	Linux Kernel 3.16 vagy újabb Mac OS 10.9 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
LED kijelző:	5 x

## Interface

Csatlakozó 1:	1 x USB 3.0 Type-B female
Csatlakozó 2:	4 x USB 3.0 Type-A female - Battery Charging specification BC1.2
csatlakozó 3:	1 x 9 – 40 V DC aljzat
csatlakozó 4:	1 x 3 pin terminal power connector

## Physical characteristics

Hosszúság:	158 mm
Width:	80 mm
Height:	32 mm
Szín:	fekete