

# Delock Extracteur Audio HDMI HD 4K 60 Hz vers HDMI muni de eARC

## Description

Cet adaptateur de Delock peut être employé pour extraire le signal audio d'une transmission HDMI. Tandis que le signal vidéo est affiché sur une télévision ou un écran, le signal audio peut être envoyé sur le second port HDMI sur un récepteur Surround. Cela permet d'utiliser un récepteur AV existant ou une barre de son si aucune connexion Ultra-HD n'est disponible.

### Sortie HDMI audio

Contrairement aux sorties audio S/PDIF numériques conventionnelles, la sortie HDMI audio peut être utilisée pour transmettre tous les formats Surround modernes au récepteur.

### Canal de retour audio (ARC)

En alternative, la fonction eARC peut être activée sur l'extracteur. Puis le signal audio de la télévision connectée sort vers le port HDMI audio de l'appareil.

## Note

Operation on the HDMI ARC connector of a soundbar is not possible, the extractor requires a normal HDMI input.



**N° produit 63332**

EAN: 4043619633326

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  - Entrée :
    - 1 x HDMI-A femelle
    - 1 x USB Type Micro-B femelle (5 V alimentation)
  - Sortie :
    - 2 x HDMI-A femelle
- HDMI haute vitesse, 3D et HDCP 1.4 / HDCP 2.2
- Prend en charge HDR (High Dynamic Range)
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Bande passante vidéo jusqu'à 600 MHz / 6 Gbps, 18 Gbps max.

- Sortie HDMI dédiée pour audio uniquement avec 720p (écran noir)
- Prend en charge tous les formats audio 2.0, 5.1 et 7.1 courants :  
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos  
DTS-5.1, DTS-ES 6.1, DTS-HD HRA, DTS-HD Master Audio, DTS:X
- Fréquence d'échantillonnage prise en charge : 16 / 20 / 24 bits, 32 / 44,1 / 48 / 88,2 / 96 / 192 kHz
- Compatible avec sortie eARC / ARC audio vers sortie HDMI audio
- Prend en charge CEC
- Compatible avec gestion EDID
- Audio HDMI acheminé vers la sortie (intercommunication)
- Alimentation via USB (alimentation non incluse)
- Consommation en puissance : maxi. 2 W
- Boîtier métallique
- Couleur : argent
- Dimensions (LxlxH) : env. 70 x 65 x 27 mm


## Configuration système requise

- Un port HDMI-A femelle libre
- Source électrique avec un port femelle USB Type-A

## Contenu de l'emballage

- Extracteur audio HDMI
- Câble USB Type-A vers Type Micro-B, longueur env. 100 cm
- Mode d'emploi

## Image



## General

Spécifications techniques:	DTS Audio High Speed HDMI Dolby Digital HDCP 1.4 HDCP 2.2 LPCM HDR
----------------------------	--

## Interface

Sortie :	2 x HDMI-A femelle
Entrée :	1 x HDMI-A femelle 1 x USB Type Micro-B femelle (5 V alimentation)

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Video bandwidth:	600 MHz / 6 Gbps

## Physical characteristics

Boîtier couleur:	argent
Matériau du boîtier :	Aluminium
Longueur:	70 mm
Width:	65 mm
Height:	27 mm