

Delock Audio Extractor HDMI HD 4K 60 Hz a HDMI con eARC

Descrizione

Questo adattatore Delock può essere utilizzato per estrarre il segnale audio da una trasmissione HDMI. Mentre il segnale video viene visualizzato su un televisore o un monitor, il segnale audio può essere inviato attraverso la seconda porta HDMI a un ricevitore surround. Consente di utilizzare un ricevitore AV o una sound bar esistente anche in assenza di una connessione Ultra-HD adatta.

Uscita audio HDMI

A differenza delle tradizionali uscite audio digitali S/PDIF, l'uscita audio HDMI può essere utilizzata per trasmettere al ricevitore tutti i formati surround moderni.

Canale di ritorno audio (ARC)

In alternativa, può essere attivata la funzione eARC sull'estrattore. Così il segnale audio dell'apparecchio TV collegato viene emesso sulla porta audio HDMI dell'apparecchio.

Nota

Operation on the HDMI ARC connector of a soundbar is not possible, the extractor requires a normal HDMI input.



Articolo n. 63332

EAN: 4043619633326

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - Ingresso:
 - 1 x HDMI-A femmina
 - 1 x USB Tipo Micro-B femmina (5 V di alimentazione)
 - Uscita:
 - 2 x HDMI-A femmina
- High Speed HDMI, 3D e HDCP 1.4 / HDCP 2.2
- Supporta HDR (High Dynamic Range)
- Risoluzione fino a 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Larghezza di banda video fino a 600 MHz / 6 Gbps, 18 Gbps max.

- Uscita HDMI dedicata solo per l'audio con 720p (schermo nero)
- Supporta tutti i formati audio più comuni 2.0, 5.1 e 7.1:
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos
DTS-5.1, DTS-ES 6.1, DTS-HD HRA, DTS-HD Master Audio, DTS:X
- Frequenze di campionamento supportate: 16 / 20 / 24 bit, 32 / 44,1 / 48 / 88,2 / 96 / 192 kHz
- Supporta l'uscita audio eARC / ARC in uscita audio HDMI
- Supporta CEC
- Supporta la gestione EDID
- HDMI audio indirizzato all'uscita (pass-through)
- Alimentazione tramite USB (alimentatore non incluso)
- Consumo: max. 2 W
- Struttura di metallo
- Colore: argento
- Dimensioni (LxPxA): ca. 70 x 65 x 27 mm


Requisiti di sistema

- Un porta HDMI-A femmina disponibile
- Fonte di alimentazione con una porta libera USB Tipo-A femmina

Contenuto della confezione

- Audio Extractor HDMI
- Cavo USB Tipo-A a Tipo Micro-B, lunghezza ca. 100 cm
- Manuale utente

Immagini



General

Specification:	DTS Audio High Speed HDMI Dolby Digital HDCP 1.4 HDCP 2.2 LPCM HDR
----------------	--

Interface

Output:	2 x HDMI-A femmina
Input:	1 x HDMI-A femmina 1 x USB Tipo Micro-B femmina (5 V di alimentazione)

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Video bandwidth:	600 MHz / 6 Gbps

Physical characteristics

Custodia colore:	argento
Materiale custodia:	Alluminio
Lunghezza:	70 mm
Width:	65 mm
Height:	27 mm