

Delock Ekstraktor HDMI HD Audio 4K 60 Hz do HDMI z eARC

Opis

Adapter Delock może być użyty do przechwycenia sygnału audio z transmisji HDMI. Gdy sygnał obrazu jest wyświetlany w telewizorze bądź na monitorze, sygnał audio może zostać wysłany przez drugi port HDMI do odbiornika surround. Umożliwia to wykorzystanie posiadanego odbiornika AV lub adaptera dźwięku do użycia nawet gdy brak odpowiedniego złącz Ultra-HD.

Wyjście HDMI audio

W odróżnieniu od zwykłego, cyfrowego wyjścia S/PDIF, wyjście audio HDMI może przesyłać do odbiornika wszystkie nowe formaty surround.

Kanał zwrotny audio (Audio Return Channel, ARC)

Alternatywnie, funkcja eARC może zostać uruchomiona na ekstraktorze. Sygnał audio podłączonego telewizora jest przekazywany do portu audio HDMI urządzenia.

Uwaga

Operation on the HDMI ARC connector of a soundbar is not possible, the extractor requires a normal HDMI input.



Numer artykułu 63332

EAN: 4043619633326

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

- Złącze:
Wejście:
1 x HDMI-A żeński
1 x USB Typ Micro-B żeński (5 V zasilanie)
Wyjście:
2 x HDMI-A żeński
- High Speed HDMI, 3D oraz HDCP 1.4 / HDCP 2.2
- Obsługa HDR (High Dynamic Range)
- Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Szerokość pasma wideo maks. do 600 MHz / 6 Gbps, 18 Gbps maks.

- Dedykowane wyjście HDMI tylko dla audio, tylko z 720p (czarny ekran)
- Obsługuje wszystkie typowe formaty audio 2.0, 5.1 i 7.1:
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos
DTS-5.1, DTS-ES 6.1, DTS-HD HRA, DTS-HD Master Audio, DTS:X
- Obsługiwane częstotliwości próbkowania: 16 / 20 / 24 bit, 32 / 44,1 / 48 / 88,2 / 96 / 192 kHz
- Obsługuje wyjście audio eARC / ARC do wyjścia audio HDMI
- Obsługa CEC
- Obsługuje zarządzanie EDID
- HDMI audio doprowadzane do wyjścia (przejście)
- Źródło zasilania przez USB (zasilacza nie ma w zestawie)
- Pobór mocy: maks. 2 W
- Metalowa obudowa
- Kolor: srebrny
- Wymiary (DxSxW): ok. 70 x 65 x 27 mm


Wymagania systemowe

- Jedno wolne złącze żeńskie HDMI-A
- Źródło zasilania z wolnym gniazdem żeńskim USB Typ-A

Zawartość opakowania

- Ekstraktor HDMI Audio
- Przewód USB Typ-A na Typu Micro-B, długość ok. 100 cm
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Specyfikacja :	DTS Audio High Speed HDMI Dolby Digital HDCP 1.4 HDCP 2.2 LPCM HDR
----------------	--

Interface

Wyjście:	2 x HDMI-A żeński
Wejście:	1 x HDMI-A żeński 1 x USB Typ Micro-B żeński (5 V zasilanie)

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Video bandwidth:	600 MHz / 6 Gbps

Physical characteristics

Obudowa kolor:	srebrny
Materiał obudowy:	Aluminium
Długość:	70 mm
Width:	65 mm
Height:	27 mm