

Delock HDMI HD Extractor 4K 60 Hz till HDMI med eARC

Beskrivning

Adapter från Delock som kan användas för att fånga upp ljudsignaler från en HDMI-överföring. Samtidigt som videosignalen visas på en TV eller skärm kan ljudsignalen skickas över den andra HDMI-porten till en surroundmottagare. Detta gör att en befintlig AV-mottagare eller soundbar kan användas även om det inte finns någon passande Ultra-HD-anslutning tillgänglig.

HDMI-ljudutgång

Till skillnad från konventionella digitala S/PDIF-ljudutgångar kan HDMI-ljudutgången användas för att överföra alla moderna surroundformat till en mottagare.

Ljudåterföringskanal (ARC)

Alternativt kan eARC-funktionen aktiveras på avskiljaren. Därefter leds ljudsignalen på den anslutna TV-enheten ut till HDMI-ljudporten på enheten.

Notera

Operation on the HDMI ARC connector of a soundbar is not possible, the extractor requires a normal HDMI input.



Artikelnummer 63332

EAN: 4043619633326

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
Inmatning:
1 x HDMI-A hona
1 x USB Typ Micro-B hona (5 V strömtillförsel)
Utmatning:
2 x HDMI-A hona
- Höghastighets HDMI, 3D och HDCP 1.4 / HDCP 2.2
- Stödjer HDR (High Dynamic Range)
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Videobandbredd upp till 600 MHz / 6 Gbps, 18 Gbps max.

- Dedikerad HDMI-utgång endast för ljud med 720p (svart skärm)
- Stöder alla vanliga ljudformat på 2.0, 5.1 och 7.1:
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos
DTS-5.1, DTS-ES 6.1, DTS-HD HRA, DTS-HD Master Audio, DTS:X
- Samplingsfrekvenser som stöds: 16 / 20 / 24 bitar, 32 / 44,1 / 48 / 88,2 / 96 / 192 kHz
- Stöd för eARC / ARC-ljudutgång till HDMI-ljudutgång
- Stöder CEC
- Stöd för EDID-hantering
- HDMI-ljud dirigeras till utgången (passerar igenom)
- Strömförsörjning via USB (strömmatning ingår ej)
- Strömförbrukning: max. 2 W
- Metallchassi
- Färg: silver
- Mått (LxBxH): ca 70 x 65 x 27 mm


Systemkrav

- En ledig HDMI-A-port hona
- Strömkälla med en ledig USB Typ-A-ingång (hona)

Paketets innehåll

- HDMI Audio Extractor
- USB Typ A till Typ Micro-B-kabel, längd ca 100 cm
- Bruksanvisning

Bilder



General

Specifikationer:	DTS Audio High Speed HDMI Dolby Digital HDCP 1.4 HDCP 2.2 LPCM HDR
------------------	--

Interface

Utmatning:	2 x HDMI-A hona
Inmatning:	1 x HDMI-A hona 1 x USB Typ Micro-B, hona (5 V strömtillförsel)

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Video bandwidth:	600 MHz / 6 Gbps

Physical characteristics

Hölje färg:	silver
Höljets material:	Aluminium
Längd:	70 mm
Width:	65 mm
Height:	27 mm