

Delock Extracteur audio HDMI 4K 60 Hz compact

Description

Cet adaptateur de Delock peut être utilisé pour extraire le signal audio d'une transmission HDMI. Pendant que le signal vidéo est affiché sur une télévision ou un moniteur, le signal audio peut être envoyé en format numérique (S/PDIF) ou analogique (stéréo) à d'autres appareils, tels que des casques ou un récepteur surround.

Petit et pratique

L'appareil peut être connecté directement au moniteur ou à la télévision, le câble court se met facilement sur des ports latéraux ou HDMI encastrés. La source, par exemple, une clé de streaming TV, peut être connectée au port d'entrée.



Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - Entrée :
 - 1 x HDMI-A femelle
 - 1 x USB Type Micro-B femelle (5 V alimentation)
 - Sortie :
 - 1 x HDMI-A mâle
 - 1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 3 broches (audio)
 - 1 x S/PDIF TOSLINK femelle
- HDMI haute vitesse, 3D et HDCP 1.4 / HDCP 2.2
- Prend en charge HDR (High Dynamic Range)
- Commutation automatique en stéréo (2.0) si utilisation de la prise stéréo et désactivation automatique de la sortie numérique
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Bande passante vidéo jusqu'à 600 MHz / 6 Gbps, 18 Gbps max.
- Prend en charge tous les formats audio 2.0 et 5.1 courants :
 - LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Fréquence d'échantillonnage prise en charge : 16 / 20 / 24 bits, 32 / 44,1 / 48 / 88,2 / 96 kHz (en fonction du système et des appareils connectés)
- Audio CEC et HDMI routés vers la sortie (à travers)
- Alimentation via USB (alimentation non incluse)
- Consommation en puissance : maxi. 2 W
- Couleur : noir
- Longueur du cordon sans connecteurs : env. 12,5 cm
- Dimensions sans câble (Lxlxh) : ca. 58 x 58 x 16 mm

Configuration système requise

- Un port HDMI-A femelle libre
- Source électrique avec un port femelle USB Type-A

Contenu de l'emballage

- Extracteur audio HDMI
- Câble USB Type-A vers Type Micro-B, longueur env. 30 cm
- Mode d'emploi


N° produit 63333

EAN: 4043619633333

Pays d'origine: China

Emballage: • Retail Box

Image



General

| | |
|----------------------------|--|
| Spécifications techniques: | DTS Audio High Speed HDMI Dolby Digital HDCP 1.4 HDCP 2.2 LPCM HDR |
|----------------------------|--|

Interface

| | |
|----------|--|
| Sortie : | 1 x HDMI-A mâle 19 broches 1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 3 broches 1 x TOSLINK female |
| Entrée : | 1 x HDMI-A femelle 19 broches 1 x USB 2.0 type Micro-B femelle |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
| Video bandwidth: | 600 MHz / 6 Gbps |

Physical characteristics

| | |
|-----------------------|-----------|
| Boîtier couleur: | noir |
| Matériau du boîtier : | Plastique |