

Delock Audio Extractor HDMI 4K 60 Hz compatto

Descrizione

Questo adattatore Delock può essere utilizzato per estrarre il segnale audio da una trasmissione HDMI. Mentre il segnale video viene visualizzato su una TV o un monitor, il segnale audio può essere inviato in modo digitale (S/PDIF) o analogico (stereo) ad altri dispositivi, come ad esempio cuffie o un ricevitore surround.

Piccolo e pratico

Il dispositivo può essere collegato direttamente al monitor o al televisore, il cavo corto si inserisce facilmente nelle porte HDMI laterali o incassate. La sorgente, ad esempio una chiavetta per lo streaming TV, può essere collegata alla porta d'ingresso.



Specifiche

- Connettori:
Ingresso:
1 x HDMI-A femmina
1 x USB Tipo Micro-B femmina (5 V di alimentazione)
Uscita:
1 x HDMI-A maschio
1 x 3,5 mm a 3 pin presa stereo femmina (audio)
1 x TOSLINK femmina S/PDIF
- High Speed HDMI, 3D e HDCP 1.4 / HDCP 2.2
- Supporta HDR (High Dynamic Range)
- Passaggio automatico allo stereo (2.0) quando si utilizza il jack stereo e vi è il passaggio automatico dell'uscita digitale
- Risoluzione fino a 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Larghezza di banda video fino a 600 MHz / 6 Gbps, 18 Gbps max.
- Supporta tutti i formati audio più comuni 2.0 e 5.1: LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Frequenze di campionamento supportate: 16 / 20 / 24 bit, 32 / 44,1 / 48 / 88,2 / 96 kHz (a seconda del sistema e dei dispositivi collegati)
- Audio CEC e HDMI indirizzato verso l'uscita (pass-through)
- Alimentazione tramite USB (alimentatore non incluso)
- Consumo: max. 2 W
- Colore: nero
- Lunghezza del cavo senza connettori: ca. 12,5 cm
- Dimensioni senza cavo (LxPxA): ca. 58 x 58 x 16 mm

Requisiti di sistema

- Un porta HDMI-A femmina disponibile
- Fonte di alimentazione con una porta libera USB Tipo-A femmina

Contenuto della confezione

- Audio Extractor HDMI
- Cavo USB Tipo-A a Tipo Micro-B, lunghezza ca. 30 cm
- Manuale utente


Articolo n. 63333

EAN: 4043619633333

Paese di origine: China

Pacchetto: • Retail Box

Immagini



General	
Specification:	DTS Audio High Speed HDMI Dolby Digital HDCP 1.4 HDCP 2.2 LPCM HDR
Interface	
Output:	1 x HDMI-A a 19 pin maschio 1 x 3.5 mm 3 pin stereo jack female 1 x TOSLINK female
Input:	1 x HDMI-A a 19 pin femmina 1 x USB 2.0 type Micro-B female
Technical characteristics	
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Video bandwidth:	600 MHz / 6 Gbps
Physical characteristics	
Custodia colore:	nero
Materiale custodia:	Plastica