

Delock Estación de acoplamiento USB Type-C™ para 1 x U.2 SSD

Descripción

Esta Docking Station (Estación de acoplamiento) de Delock permite una conexión externa de una U.2 SSD SATA de 2.5" a través de la interfaz USB.

Admite SuperSpeed USB 10 Gbps

Una velocidad máxima de transferencia de datos de hasta USB 3.2 Gen 2 se puede alcanzar - 10 Gbps.

Buena refrigeración

El fondo consta de una placa de metal estable con aletas de refrigeración. Estos proporcionan un enfriamiento pasivo para la memoria insertada.



Número de elemento 63368

EAN: 4043619633685

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ hembra
 - 1 x U.2 SFF-8639 hembra
 - 1 x conector CC
- Conjunto de chips: Asmedia ASM2362
- Botón de función:
 - 1 x Conmutador de encendido y apagado
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 10 Gbps
- Indicador LED para alimentación y acceso
- Compatible con S.M.A.R.T.
- Compatible con TRIM
- Compatible con UASP
- Conectar y listo
- Permite el reinicio
- Color: negro
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 138 x 80 x 23 mm

Especificaciones de la fuente de alimentación

- Toma de corriente eléctrica
 - Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
 - Salida: 12,0 V / 3,0 A
 - Tierra exterior, más interior
 - Dimensiones:
 - interior: ø aprox. 2,1 mm
 - exterior: ø aprox. 5,5 mm
 - Longitud: aprox. 10 mm
-

Requisitos del sistema

- Android 10.0 o superior
 - Chrome OS
 - Linux Kernel 5.11 o superior
 - Mac OS 11.2.3 o superior
 - Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
 - iPad Air (4ª generación) o superior
 - iPad Pro (3ª generación) o superior
 - Surface Pro 7
 - PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible o
 - Dispositivo con un puerto USB Type-C™ o con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible
-

Contenido del paquete

- Base de acoplamiento
- Cable USB-C™ macho a USB-C™ macho, longitud aprox. 80 cm
- Cable USB-C™ macho a USB Tipo-A macho, longitud aprox. 80 cm
- Fuente de alimentación externa 12,0 V / 3,0 A
- Tornillos
- Manual del usuario

Image



General

| | |
|-----------------------------|---|
| Función : | Conectar y listo Permite el reinicio TRIM S.M.A.R.T. |
| Suitable for data medium: | 2.5" |
| Supported operating system: | Android 10.0 or above Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Mac OS 11.2.3 or above Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above |

Interface

| | |
|----------|--|
| Externo: | 1 x DC jack 5.5 mm x 2.1 mm 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ hembra |
| Interno: | 1 x U.2 SFF-8639 hembra |

Technical characteristics

| | |
|---|-----------------|
| Conjunto de chips: | Asmedia ASM2362 |
| Velocidades de transferencias de datos: | 10 Gbps |

Physical characteristics

| | |
|-----------|--------|
| Longitud: | 138 mm |
| Width: | 80 mm |
| Height: | 23 mm |