Delock Přepínač S/PDIF TOSLINK 3 v 1 výstup s infračerveným dálkovým ovládáním a napájený přes USB

Popis

S tímto spínačem TOSLINK značky Delock lze provozovat až tři zařízení TOSLINK, například soustavu domácího kina.

Podporuje zvukové formáty s vysokým rozlišením
Tento spínač podporuje všechny populární zvukové formáty 2.0 a 5.1, jako například LPCM, Dolby Digital, DTS Audio, a proto nabízí takový zvukový prožitek, jako v kině.

Vzorkovací frekvence pro vysoké rozlišení
Tento spínač nabízí vzorkovací frekvenci až 24 bitů a 96 kHz. To umožňuje bezeztrátové přehrávání zvuku ve zvukovém rozsahu s vysokým rozlišením.

Velká přenosová vzdálenost
Tento přepínač podporuje výstupní přenosovou vzdálenost až 40 m přes optický kabel TOSLINK, s menší ztrátou signálu než 0,2 dB / m.

Přepínání manuálně nebo infračerveným dálkovým ovládáním
Tento přepínač lze přepínat nebo vypnout pomocí tlačítek na zařízení nebo pomocí dodaného infračerveného dálkového ovládání. To umožňuje snadné a pohodlné přepnutí vstupů.

Paměť posledního pracovního stavu
Přepínač si při vypnutí automaticky zapamatuje svůj poslední pracovní stav, takže používá poslední vybraný vstup.

Napájení přes USB
Přepínač nevyžaduje přídavný externí napájecí zdroj. Proud bude přiváděn dodaným USB kabelem.



Číslo produktu 63395

EAN: 4043619633951

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Specifikace

© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.

- Konektor:
  Vstup:
  3 x TOSLINK samice S/PDIF
  1 x USB Typ Mini-B samice (5 V napájení)
  1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice (infračervený vstup)
  Výstup: 1 x TOSLINK samice S/PDIF
- Podporuje vzorkovací frekvenci: 32 / 44,1 / 48 / 96 kHz
- Přenosová rychlost 16 - 24 Bit
- Přenosová rychlost: max. 16 Mbps
- Podporuje všechny možné 2.0 a 5.1 audio formáty: LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Podporuje přečasování signálu
- On- / Off vypínač
- Přepnutím můžete změnit zdroj vstupního signálu
- 3 x LED indikátory (modré) pro vybraný vstup
- Plastové pouzdro
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 61 x 54 x 20 mm
- Napětí: 5 V
- Přepěťová ochrana
- USB Bus power

Systémové požadavky

- Digitální optický audio signál
- Volný USB Typ-A port (samice)

Obsah balení


- TOSLINK přepínač
- Kabel USB Typ-A na Typ Mini-B, délka ca. 75 cm
- Infračervený přijímač se stereofonním zástrčkovým konektorem průměru 3,5 mm, délka kabelu cca. 60 cm
- Přilnavá podložka pro infračervený přijímač
- Dálkové ovládání
- Uživatelská příručka

© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.

Příslušenství









© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.

General

Specifikace:	DTS Audio Dolby Digital LPCM
LED indikátor:	3 x LED indicator (blue) for selected input

Interface

Výstup:	1 x TOSLINK samice S/PDIF
Vstup:	1 x USB Typ Micro-B samice (5 V napájení) 3 x TOSLINK female S/PDIF 1 x 3.5 mm 3 pin stereo jack female (infrared input)

Technical characteristics

Bit rate:	16 - 24 Bit
Rychlost přenosu dat:	max. 16 Mbps
Napětí:	USB Bus power
Vzorkovací frekvence:	32 / 44,1 / 48 / 96 kHz

Physical characteristics

Pouzdro barva:	černá
Délka:	61 mm
Width:	54 mm
Height:	20 mm

© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.