

Delock S/PDIF TOSLINK-switch 3 in 1 ut med IR-fjärrkontroll och USB-driven

Beskrivning

Med TOSLINK-switchen från Delock kan upp till tre TOSLINK-enheter drivas t.ex. på ett hemmabiosystem.

Stöd för HD audio-format

Switchen har stöd för alla populära 2.0 och 5.1-ljudformat som t.ex. LPCM, Dolby Digital, DTS Audio och erbjuder därför en ljudupplevelse som på bio.

Högupplöst samplingshastighet

Switchen erbjuder en samplingshastighet på upp till 24 bit och 96 kHz. Detta möjliggör för förlustfri uppspelning av ljud i högupplöst ljudintervall.

Högt överföringsavstånd

Switchen har stöd för ett avstånd för utmatningsöverföring upp till 40 m via en optisk TOSLINK-kabel med en signalförlust som är mindre än 0,2 dB/m.

Manuell växling eller med IR-fjärrkontroll

Switchen kan växlas eller stängas av med knapparna på enheten eller med hjälp av den medföljande IR-fjärrkontrollen. Detta gör det möjligt att växla mellan inmatningarna enkelt och bekvämt.

Minne för senaste arbetsläget

Switchen kommer automatiskt ihåg det senaste arbetsläget när den stängs av och använder därför den senast valda inmatningen.

USB-driven

Switchen kräver ingen ytterligare extern strömförsörjning, strömmatningen sker via den medföljande USB-kabeln.



Artikelnummer 63395

EAN: 4043619633951

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:

Inmatning:

3 x TOSLINK S/PDIF hona

1 x USB Typ Mini-B hona (5 V strömtillförsel)

1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona (infraröd inmatning)

Utmatning: 1 x TOSLINK S/PDIF hona

- Samplingsfrekvenser som stöds: 32 / 44,1 / 48 / 96 kHz
- Bithastighet 16 - 24 bitar
- Baudhastighet: max. 16 Mbps
- Stöder alla vanliga ljudformat på 2.0 och 5.1: LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Stöd för signalåterställning
- På / av-brytare
- Switch för att ändra inmatningskälla
- 3 x LED-indikator (blå) för vald inmatning
- Plasthölje
- Färg: svart
- Mått (LxBxH): ca 61 x 54 x 20 mm
- Spänning: 5 V
- Överspänningsskydd
- USB-driven


Systemkrav

- Digital optisk ljudsignal
- En ledig USB Typ-A honport

Paketets innehåll

- TOSLINK-switch
- USB Typ A till Typ Mini-B-kabel, längd ca 75 cm
- Infraröd mottagare med 3,5 mm stereojack hane, kabellängd ca 60 cm
- Självhäftande dyna för infraröd mottagare
- Fjärrkontroll
- Bruksanvisning

Bilder



General

Specifikationer:	DTS Audio Dolby Digital LPCM
LED indikator:	3 x LED indicator (blue) for selected input

Interface

Utmätning:	1 x TOSLINK S/PDIF hona
Inmatning:	1 x USB Typ Micro-B, hona (5 V strömtillförsel) 3 x TOSLINK female S/PDIF 1 x 3.5 mm 3 pin stereo jack female (infrared input)

Technical characteristics

Bit rate:	16 - 24 Bit
Dataöverföringshastighet:	max. 16 Mbps
Spänning:	USB-driven
Samplingshastighet:	32 / 44,1 / 48 / 96 kHz

Physical characteristics

Hölje färg:	svart
Längd:	61 mm
Width:	54 mm
Height:	20 mm