

Delock Adattatore USB 2.0 Tipo-A > 2 x DB9 RS-232 seriale

Descrizione

Questo adattatore seriale USB Tipo-A Delock offre due interfacce RS-232 DB9 per stampanti, strumenti di misura, controllori, dispositivi IoT ecc.



1,5 m

Specifiche

- Connettori:
1 x USB 2.0 Tipo-A maschio >
2 x RS-232 DB9 seriale maschio
- Chipset: FTDI FT232
- Velocità di trasferimento dati fino a 921,6 Kbps
- Supporta: UHCI / OHCI / EHCI
- Connettore seriale con vite
- Supporta la modalità di attivazione remota e la gestione dei consumi
- Lunghezza cavo con connettori: ca. 1,5 m

Requisiti di sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Linux ex Kernel 2.6.x, Mac ex OS 10.9
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

Contenuto della confezione

- USB 2.0 per 2 x seriale adattatore
- CD contenente il driver
- Manuale utente


Articolo n. 63466

EAN: 4043619634668

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Immagini



General	
Function:	Plug & Play Remote Wake-Up
Specification:	RS-232 (EIA / TIA) USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 o superiore Mac OS 10.9 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Indicatore LED:	power and activity
Interface	
Connettore 1:	1 x USB 2.0 Type-A male
Connettore 2:	2 x Serial RS-232 DB9 male
Technical characteristics	
Chipset:	FTDI FT232RL
Data transfer rate:	1 Mbps
FIFO:	2 x 256 Byte receive 2 x 128 byte transmit
Data transmission:	asynchronous full duplex
Physical characteristics	
Connector color:	giallo verde
Materiale custodia:	Plastica
Cable type:	USB AWM Style 2725
Cable colour:	black
Cable length incl. connector:	1,5 m
Conductor gauge:	26 AWG data line 24 AWG power line
Tipo di vite:	#4-40 UNC