

# Delock Cablu adaptor USB 2.0 Tip-A la Serial RS-485 cu 3 x fire deschise la capetele de 2 m

## Descriere scurta

Cablul adaptor RS-485 de la Delock suportă transmisia de date între dispozitive cu USB 2.0 și dispozitive cu interfețe RS-485. Conexiunile RS-485 ale adaptorului sunt potrivite pentru contoare inteligente, invertoare fotovoltaice, dispozitive de măsurare etc.

## Capete de sârmă? deschise

Cu capetele de sârmă deschisă cu staniu, conexiunea poate fi făcută direct la un port RS-485 al dispozitivului.



2 m

**Nr. 63509**

EAN: 4043619635092

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic  
cu închidere tip fermoar

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x USB Tip-A tată
  - 1 x Serial RS-485 3 x capetele deschise ale firelor (staniu)
- Chipset: FTDI FT232R
- Compatibil cu controlerul UHCI / OHCI / EHCI
- Rată de transfer a datelor de până la 921,6 Kbps
- Atribuirea pinilor: T/R (A+) roșu, T/R (B-) alb, GND verde
- Diametru cablu: aprox. 5 mm
- Conductor: sârmă de cupru elicoidală
- Izolator: PVC
- Lungime cablu, inclusiv conectori: cca. 2 m
- Culoare: negru

## Cerinte de sistem

- Linux Kernel 5.19 sau superior
- Windows 10/10-64/11

- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber
- 

## Pachetul contine

- Adaptor USB Tip-A la RS-485
- 

## Imagini



## General

Function:	Plug & Play
Specification:	RS-485 USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Mac OS 11.1 or above Windows 11
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge)

## Interface

Conector 1:	1 x USB Tip-A tată
Conector 2:	RS-485 3 x open tinned wire

## Technical characteristics

Chipset:	FTDI FT232RL
Data transfer rate:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	1 x 128 byte receive 1 x 256 byte transmit
Signal transmission:	T/R+, T/R-, GND
Data transmission:	Semi duplex asynchronous Bi-directional differential
UART:	USB to serial UART
Support:	Modbus

### Physical characteristics

Carcasa uloare:	negru
Cable type:	AWM STYLE 2464 24AWG 80°C 300V VW-1
Cable colour:	negru
Cable length incl. connector:	2 m
Shielding:	Aluminum foil