

Delock Adapter USB Type-C™ > 1 x seriell DB9 RS-232

Beskrivning

USB Type-C™ till seriell-adaptorn från Delock tillhandahåller ett RS-232 DB9-kompatibelt gränssnitt för skrivare, mätinstrument, kontrollrar, IoT-enheter, etc.



ca. 25 cm

Specifikationer

- Anslutning:
1 x USB Type-C™ hane
1 x seriell RS-232 DB9 hane
- Kringkretsar: FTDI FT232RL
- Seriell kontakt med skruvmuttrar
- Dataöverföringshastighet upp till 460,8 Kbps
- Signaler: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Kabeltyp: UL 444
- Kabellängd utan kontakter: ca. 15 cm
- Färg: svart

Systemkrav

- Linux Kernel 2.6 eller högre
- Mac OS 10.13 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Type-C™-port eller Thunderbolt™ 3-port

Paketets innehåll

- USB Type-C™ till 1 x seriell adapter
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

Artikelnummer 63908


EAN: 4043619639083

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box



Bilder



General

Funktion:	Plug & Play
Specifikationer:	RS-232 (EIA / TIA) Thunderbolt™ 3 USB Type-C™
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Mac OS 10.13 eller högre Linux Kernel 2.6 eller högre

Interface

Utmatning:	1 x seriell RS-232 DB9 hane
Inmatning:	1 x USB Type-C™, hane

Technical characteristics

Kringkretsar:	FTDI FT232RL
Dataöverföringshastighet:	up to 460,8 Kbps
FIFO:	1 x 256 byte receiver 1 x 128 byte transmit
Data transmission:	asynchronous full duplex
UART:	USB to serial UART

Physical characteristics

Cable type:	UL 444
Kabeldiameter:	4,4 mm
Cable length incl. connector:	25 cm
Stift slutförda:	guldpläterade
Conductor gauge:	28 AWG data 24 AWG ström
Skruvtyp:	#4-40 UNC
Shielding:	double
Färg:	svart