


# Delock Externí průmyslový Hub 10 x USB 3.0 Typ-A s ochranou 20 kV ESD

## Popis

Tento pevný průmyslový USB Hub Delock lze připojit k počítači přes rozhraní USB Typ-A. Rozšiřuje počítače o deset konektory USB Typ-A. V případě potřeby lze do el. zásuvky připojit volitelný napájecí zdroj nebo volitelný napájecí kabel.



**Číslo produktu 63919**

EAN: 4043619639199

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x USB 3.0 Typ-B samice >
  - 10 x USB 3.0 Typ-A samice
  - 1 x DC 9 – 40 V napájecí konektor
  - 1 x 3 pin koncový napájecí konektor
- Chipset: VIA VL817
- Rychlost přenosu dat až:
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- 11 x LED indikující
- USB porty se šroubovacími jacky
- Robustní kovové pouzdro
- Rozteč otvorů pro šroub USB Typ-A: ca. 19 mm
- Rozteč otvorů pro šroub USB Typ-B: ca. 16,5 mm
- Velikost závitů: M3
- Odnímatelné držáky pro montáž na zeď

- Napájecí zdroj: Bus-napájení nebo vlastní napájení
- Flexibilní zdroj napájení od 9 V do 40 V
- Automatická detekce vstupní polaridy konektorů napájení
- ESD ochrana až do 20 kV pro všechny porty
- Rozměry (DxŠxV): cca. 202 x 80 x 32 mm
- Barva: černá
- Plug & Play

---

## Specifikace napájecího konektoru

- 9 - 40 V
- Rozměry:
  - vnitřní:  $\varnothing$  cca. 2,1 mm
  - venkovní:  $\varnothing$  cca. 5,5 mm
  - délka: cca. 9 mm

---

## Systémové požadavky


- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux od Kernel 3.16.x, Mac od OS 10.9
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

---

## Obsah balení

- Hub USB
- 1 x kabel USB A samec na USB B samec, délka cca. 1 m
- 2 x montážní držáky na stěnu
- 1 x montáž na lištu DIN 35 mm
- 1 x 3 pin svorkovnice
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## General

Funkce :	Battery Charging BC1.2 Plug & Play
Mounting type:	DIN rail Montáž pomocí šroubu
Supported operating system:	Linux Kernel 3.16 nebo vyšší Mac OS 10.9 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED indikátor:	11 x

## Interface

Konektor 1:	1 x USB 5 Gbps Typ-B samice
Konektor 2:	10 x USB 5 Gbps Type-A female - Battery Charging specification BC1.2
konektor 3:	1 x DC 9 – 40 V napájecí konektor
konektor 4:	1 x 3 pin terminal power connector

## Physical characteristics

Délka:	202 mm
Width:	80 mm
Height:	32 mm
Barva:	černá