

# Delock Hub exterior de la industria 10 x USB 3.0 Tipo-A con protección ESD de 20 kV

## Descripción

Este sólido concentrador USB industrial de Delock se puede conectar a una computadora a través de la interfaz USB Tipo-A. Amplía el equipo con diez conectores USB Tipo-A. Si es necesario, se puede conectar una fuente de alimentación opcional o un cable de alimentación opcional a la toma de corriente.



**Número de elemento 63919**

EAN: 4043619639199

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x USB 3.0 Tipo-B hembra >
  - 10 x USB 3.0 Tipo-A hembra
  - 1 x conector de CC 9 – 40 V
  - 1 x conector de alimentación del terminal de 3 pines
- Conjunto de chips: VIA VL817
- Velocidades de transferencias de datos de hasta:
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- 11 x Indicador LED
- Puertos USB con tomas de tornillo
- Carcasa metálica robusta
- Avance del orificio del tornillo USB Tipo-A: 19 mm aproximadamente
- Avance del orificio del tornillo USB Tipo-B: 16,5 mm aproximadamente
- Tamaño de rosca: M3
- Soportes para instalación en pared extraíbles

- Fuente de alimentación: alimentación por bus o autoalimentación
- Fuente de alimentación flexible con 9 V a 40 V
- Detección automática de la polaridad de entrada de los conectores de alimentación
- Protección ESD de hasta 20 kV para todos los puertos
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 202 x 80 x 32 mm
- Color: negro
- Conectar y listo

---

## Especificación del conector de alimentación

- 9 - 40 V
- Dimensiones:
  - Interior:  $\varnothing$  aprox. 2,1 mm
  - Exterior:  $\varnothing$  aprox. 5,5 mm
  - Longitud: aprox. 9 mm

---

## Requisitos del sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 3.16.x, Mac ex OS 10.9
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

---

## Contenido del paquete

- Hub USB
- 1 x cable USB A macho a USB B macho, longitud aprox. 1 m
- 2 x soportes de montaje en la pared
- 1 x montaje para riel DIN de 35 mm
- 1 x Bloque de terminales de 3 contactos
- Manual del usuario

## Image



## General

Función :	Battery Charging BC1.2 Conectar y listo
Mounting type:	DIN rail Montaje con tornillos
Supported operating system:	Linux Kernel 3.16 o superior Mac OS 10.9 o superior Windows 10 32-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Indicador LED:	11 x

## Interface

Conector 1:	1 x USB 5 Gbps Tipo-B hembra
Conector 2 :	10 x USB 5 Gbps Type-A female - Battery Charging specification BC1.2
conector 3:	1 x conector de CC 9 – 40 V
conector 4:	1 x 3 pin terminal power connector

## Physical characteristics

Longitud:	202 mm
Width:	80 mm
Height:	32 mm
Color:	negro