

Delock Industry Hub externe avec 10 x USB 3.0 Type-A et une protection ESD 20 kV

Description

Cette centrale USB de qualité industrielle peut être connectée à un ordinateur via une interface USB Type-A. Il étend l'ordinateur de dix connecteurs USB Type-A. Si nécessaire, une alimentation en option ou un câble d'alimentation peut être connecté à la prise de courant.



N° produit 63919

EAN: 4043619639199

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteurs:
 - 1 x USB 3.0 Type-B femelle >
 - 10 x USB 3.0 Type-A femelle
 - 1 x fiche CC 9 – 40 V
 - 1 x connecteur de terminal d'alimentation à 3 broches
- Chipset : VIA VL817
- Débit de données jusqu'à :
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- 11 x Indicateur LED
- Ports USB avec fiches vissées
- Logement métallique robuste
- Supports amovibles pour montage mural
- Alimentation : Par bus ou autonome
- Alimentation électrique flexible de 9 V à 40 V
- Détection automatique de la polarité d'entrée des connecteurs d'alimentation
- Protection ESD jusqu'à 20 kV pour tous les ports

- Dimensions (LxlxH) : env. 202 x 80 x 32 mm
- Couleur : noir
- Plug & Play

Spécifications pour connexion d'alimentation

- 9 - 40 V
- Dimensions :
 - Intérieur : ø env. 2,1 mm
 - Extérieur : ø env. 5,5 mm
 - Longueur : env. 9 mm


Configuration système requise

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 3.16.x, Mac ex OS 10.9
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

Contenu de l'emballage

- Hub USB
- 1 x câble USB A mâle-USB B mâle, longueur env. 1 m
- 2 x supports de montage
- 1 x montage pour rail DIN 35 mm
- 1 x bornier 3 broches
- Mode d'emploi

Image



General

Fonction :	Battery Charging BC1.2 Plug & Play
Mounting type:	DIN rail Montage par vis
Supported operating system:	Linux Kernel 3.16 ou version ultérieure Mac OS 10.9 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Témoin DEL:	11 x

Interface

Connecteur 1:	1 x USB 3.0 Type-B female
Connecteur 2:	10 x USB 3.0 Type-A female - Battery Charging specification BC1.2
connecteur 3:	1 x fiche CC 9 – 40 V
connecteur 4:	1 x 3 pin terminal power connector

Physical characteristics

Longueur:	202 mm
Width:	80 mm
Height:	32 mm
Couleur:	noir