

# Delock Industry Hub esterno 10 x USB 3.0 Tipo-A con protezione ESD 20 kV

## Descrizione

Questo Hub USB solido del settore di Delock può essere collegato a un computer tramite l'interfaccia USB di Tipo-A. Espande il computer di dieci connettori USB Tipo-A. Se necessario, un alimentatore opzionale o cavo di alimentazione opzionale può essere collegato alla presa di corrente.



**Articolo n. 63919**

EAN: 4043619639199

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Specifiche

- Connettori:
  - 1 x USB 3.0 Tipo-B femmina >
  - 10 x USB 3.0 Tipo-A femmina
  - 1 x jack 9 – 40 V CC
  - 1 x connettore di alimentazione terminale a 3 pin
- Chipset: VIA VL817
- Velocità di trasferimento dati fino a:
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- 11 x indicatore LED
- Porte USB con martinetti
- Solida struttura di metallo
- Staffe per montaggio a parete rimovibili
- Alimentazione: alimentato tramite Bus o Autoalimentato
- Alimentatore flessibile da 9 V a 40 V
- Rilevamento automatico della polarità d'ingresso dei connettori di alimentazione
- Protezione ESD fino a 20 kV per tutte le porte

- Dimensioni (LxPxA): ca. 202 x 80 x 32 mm
  - Colore: nero
  - Plug & Play
- 

## Specifica del connettore di alimentazione

- 9 - 40 V
  - Dimensioni:
    - interno:  $\varnothing$  ca. 2,1 mm
    - esterno:  $\varnothing$  ca. 5,5 mm
    - lunghezza: ca. 9 mm
- 


## Requisiti di sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 3.16.x, Mac ex OS 10.9
  - PC o laptop con porta USB Tipo-A libera
- 

## Contenuto della confezione

- Hub USB
- 1 x cavo USB A maschio per USB B maschio, lunghezza ca. 1 m
- 2 x staffe di montaggio a parete
- 1 x supporto per guida DIN da 35 mm
- 1 x morsettiera a 3 pin
- Manuale utente

## Immagini



## General

Function:	Battery Charging BC1.2 Plug & Play
Mounting type:	DIN rail Screw mounting
Supported operating system:	Linux Kernel 3.16 o superiore Mac OS 10.9 o superiore Windows 10 32-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Indicatore LED:	11 x

## Interface

Connettore 1:	1 x USB 3.0 Type-B female
Connettore 2:	10 x USB 3.0 Type-A female - Battery Charging specification BC1.2
connector 3:	1 x jack 9 – 40 V CC
connector 4:	1 x 3 pin terminal power connector

## Physical characteristics

Lunghezza:	202 mm
Width:	80 mm
Height:	32 mm
Colour:	nero