


Delock Zewnętrzny przemysłowy koncentrator 10 x USB 3.0 Typ-A z ochroną 20kV ESD

Opis

Odporny rozgałęziacz klasy przemysłowej można podłączyć do interfejsu USB Typ-A. Umożliwia on rozbudowę komputera o dziesięć złączy USB Typu-A. Jeśli to konieczne, do gniazda zasilania można podłączyć opcjonalne źródło zasilania.



Numer artykułu 63919

EAN: 4043619639199

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 3.0 Typ-B żeński >
 - 10 x USB 3.0 Typ-A żeński
 - 1 x gniazdo zasilania 9 – 40 V (DC)
 - 1 x 3 pin złącze zasilania
- Chipset: VIA VL817
- Szybkość transmisji danych do:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- 11 x Wskaźnik LED
- Gniazda USB ze śrubami
- Mocna obudowa metalowa
- Wysokość otworu na śrubkę USB Typ-A: ok. 19 mm
- Wysokość otworu na śrubkę USB Typ-B: ok. 19,5 mm
- Gwint: M3
- Odłączane uchwyty do montażu ściennego

- Źródło zasilania: Zasilanie własne lub poprzez magistralę
- Elastyczne źródło zasilania z zakresem napięcia od 9 V do 40 V
- Automatyczne wykrywanie polaryzacji wejścia złącz zasilania
- Ochrona ESD do 20 kV dla wszystkich gniazd
- Wymiary (DxSxW): ok. 202 x 80 x 32 mm
- Kolor: czarny
- Plug & Play

Specyfikacja Złącze zasilania

- 9 - 40 V
- Wymiary:
 - wewnątrz: \varnothing ok. 2,1 mm
 - na zewnątrz: \varnothing ok. 5,5 mm
 - długość: ok. 9 mm


Wymagania systemowe

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux od Kernel 3.16.x, Mac od OS 10.9
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

Zawartość opakowania

- Hub USB
- 1 x kabel USB A męski do USB B męski, długość ok. 1 m
- 2 x wsporniki do mocowania na ścianie
- 1 x mocowanie w przypadku szyny DIN 35 mm
- 1 x 3-pinowa kostka połączeniowa
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Funkcja :	Battery Charging BC1.2 Plug & Play
Mounting type:	DIN rail Screw mounting
Supported operating system:	Linux Kernel 3.16 lub nowszy Mac OS 10.9 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Wskaźnik LED:	11 x

Interface

Złącze 1:	1 x USB 5 Gbps Typ-B żeński
Złącze 2:	10 x USB 5 Gbps Type-A female - Battery Charging specification BC1.2
złącze 3:	1 x gniazdo zasilania 9 – 40 V (DC)
złącze 4:	1 x 3 pin terminal power connector

Physical characteristics

Długość:	202 mm
Width:	80 mm
Height:	32 mm
Kolor:	czarny