



# Delock Převodník U.2 SFF-8639 na M.2 NVMe Key M s 3.5" rámečkem

## Popis

Tento Delock převodník umožňuje spojení mezi U.2 SFF-8639 a M.2 SSD ve formátu 22110 a 2280. Převodník může být nainstalován do 3.5" slotu a může být připojen k systému interně přes rozhraní U.2 68 pin. Příložený chladič pro M.2 SSD lze snadno namontovat na uzavřené rozpěrky.



## Specifikace

- Konektor:
  - 1 x U.2 SFF-8639 samec >
  - 1 x 67 pin M.2 klíč M slot
- Rozhraní: PCIe
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 22110 a 2280 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,35 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- LED diody pro napájení a aktivitu
- Podporuje NVM Express (NVMe)
- Maximální proud pro moduly: 4 A
- Ochrana proti zkratu, ochrana proti nárazovému proudu, ochrana proti přehřátí
- ESD ochrana až do 2 kV
- Možnost bootování
- Rozměry (DxŠxV): cca. 147 x 101 x 26 mm

## Systémové požadavky

- Linux Kernel 3.10 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Připojovací kabely
- Volná 3.5" pozice

## Obsah balení

- Převodník
- 3.5" pouzdro
- Chladič
- 1 x tepelná podložka
- 3 x šroubky
- 1 x matice pro M.2 modul
- 2 x rozpěrka pro chladič
- Uživatelská příručka




## Číslo produktu 63922

EAN: 4043619639229

Země původu: Taiwan, Republic of China

Balení: Box

Příslušenství





| General                               |  |
|---------------------------------------|--|
| Provedení:                            | 3.5"   |
| Funkce :                              | NVM Express (NVMe)<br>Možnost bootování  |
| Supported operating system:           | Linux Kernel 3.10 nebo vyšší<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-bit<br>Windows 7 64-bit<br>Windows 8.1 32-bit<br>Windows 8.1 64-bit |
| Slot:                                 | PCIe   |
| Supported module:                     | M.2 modules in format 22110, 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe   |
| Maximální výška komponentů na modulu: | Maximální výška komponentů na modulu: 1,35 mm je podporována aplikace oboustraných modulů  |
| Protection:                           | Input overvoltage protection<br>ESD (Electrostatic Discharge)<br>Ochrana proti zkratu<br>Ochrana proti přehřátí  |
| Interface                             |  |
| Konektor 1:                           | 1 x 68 pin U.2 SFF-8639 male   |
| Konektor 2:                           | 1 x 67 pin M.2 klíč M slot   |
| Physical characteristics              |  |
| Materiál pouzdra:                     | kov  |