
Delock Pretvarač U.2 SFF-8639 na M.2 NVMe Key M s 3.5″ okvirom

Opis

Ovaj Delock pretvarač omogućuje spajanje M.2 SSD u 22110 i 2280 formatu. Pretvarač se može ugraditi u 3.5″ utor i može se spojiti interno na sustav preko U.2 68-zatičnog sučelja. Na postojećim razmačnicima može se lako ugraditi priloženi izmjenjivač topline za M.2 SSD.



Predmet br. 63922

EAN: 4043619639229

Zemlja podrijetla: Taiwan, Republic of China

Pakiranje: Kutija

Tehnički podaci

- Priključak:
  1 x U.2 SFF-8639 muški >
  1 x 67-polni M.2 kod M utor
- Sučelje: PCIe
- Podržava M.2 module u formatu 22110 i 2280 s M ključem ili B+M ključem, koji se temelji na PCIe
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,35 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- LED indikatori za napajanje i aktivnost
- Podržava NVM Express (NVMe)
- Maksimalna struja za module: 4 A
- Zaštita od kratkog spoja, ograničenje struje pokretanja, zaštita od pregrijavanja
- ESD zaštita do 2 kV
- Može se pokrenuti
- Mjere (DxŠxV): oko 147 x 101 x 26 mm

Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 3.10 ili noviji




© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Spojni kabeli
- Slobodno ležište od 3.5″

Sadržaj pakiranja

- Pretvarač
- Kućište za 3.5″
- Hladnjak
- 1 x termalna podloga
- 3 x vijka
- 1 x matica za modul M.2
- 2 x razmačnika izmjenjivača topline
- Korisnički priručnik

Slike

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.

General

Čimbenik oblika:	3.5"
Funkcija:	NVM Express (NVMe) Može se pokrenuti
Supported operating system:	Linux Kernel 3.10 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 modules in format 22110, 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe
Maksimalna visina komponenti na modulu:	Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,35 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
Protection:	Input overvoltage protection ESD (Electrostatic Discharge) Zaštita od kratkog spoja Zaštita od pregrijavanja

Interface

Priključak 1:	1 x 68 pin U.2 SFF-8639 male
Priključak 2:	1 x 67-polni M.2 kod M utor

Physical characteristics

Materijal kućišta:	metal

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.