

Delock DisplayPort adapter za USB Type-C™ monitor 4K 60 Hz

Opis

Ovaj adapter tvrtke Delock prikladan je za spajanje USB-C™ monitora na računalo s DisplayPort sučeljem. Adapter se mora spojiti na računalo s postojećim DisplayPort kabelom. Signali se prenose koristeći DisplayPort naizmjenični modus.



Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x DisplayPort 20-polni ženski >
 - 1 x USB Type-C™, muški
- Skup čipova: Cypress
- Podaci za DisplayPort 1.2
- Detekcija signala: DisplayPort ulaz > USB Type-C™ izlaz
- Razlučivost 3840 x 2160 @ 60 Hz (ovisno o sustavu i spojenom hardveru)
- Prijenos audio i video signala
- Podržava 3D zaslone
- Plug & Play
- Priključak: pozlaćeni
- 1 x feritna jezgra
- Duljina kabela bez konektora: oko 20 cm
- Boja: crno

Preduvjeti sustava

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64, ex Linux Kernel 4.3.3
- USB Type-C™ monitor
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim DisplayPort priključkom
- Jedan kabel DisplayPort

Sadržaj pakiranja

- DisplayPort na USB-C™ adapter

Predmet br. 63928

EAN: 4043619639281

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Slike



**General**

| | |
|-----------------------------|---|
| Funkcija: | Plug & Play |
| Tehnički podaci: | DisplayPort 1.2 |
| Supported operating system: | Linux Kernel 4.3.3 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit |

Interface

| | |
|--------|---------------------------------|
| Izlaz: | 1 x USB Type-C™, muški |
| Ulaz: | 1 x DisplayPort 20-polni ženski |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Skup čipova: | Cypress |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
| Signal transmission: | video audio |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Feritna jezgra: | 1 x |
| Duljina kabela: | 20 cm |
| Površinska zaštite konektora: | pozlaćeni |
| Boja: | crni |