



Delock Stacja dokująca USB Type-C™ dla 4 x SATA HDD / SSD

Opis

Stacja dokująca HDD / SSD Delock umożliwia podłączenie do czterech SATA HDD / SSD 2.5" lub 3.5" przez interfejs USB-C™ oraz wymianę dysków przez Hot Swap.

Cztery kieszenie HDD / SSD

Można zamontować i uzyskać dostęp do jednocześnie czterech HDD lub SSD.

Łącze USB Type-C™ i oddzielne zasilanie

Dzięki portowi USB Type-C™ i kablowi USB-C™, stacja dokująca może być podłączona do laptopów, netbooków i ultrabooków. Ponadto, dostarczany kabel zapewnia wystarczające zasilanie dla podłączonych urządzeń pamięci.



Specyfikacja

- Złącze:
 - 4 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s żeński
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ żeńskie
 - 1 x gniazdo prądu sałego
- Chipset: Genesys Logic GL3523, JMicron JMS578
- Przycisk funkcji:
 - 1 x przełącznik Włączenie / Wyłączenie
- Do SATA HDD / SSD 2.5" i 3.5"
- Nadaje się do wszystkich SATA HDDs / SSDs aż do SATA 6 Gb/s
- Szybkość transmisji danych do:
 - SuperSpeed 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- 10 x Wskaźnik LED
- Bootowalny
- Wymiary (DxSxW): ok. 166 x 127 x 65 mm
- Hot Swap, Plug & Play

Specyfikacje źródła zasilania

- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2 A
- Wyjście: 12 V / 6,5 A
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
 - wewnątrz: \varnothing ok. 2,1 mm
 - na zewnątrz: \varnothing ok. 5,5 mm
 - długość: ok. 10 mm

Wymagania systemowe

- Chrome OS
- Linux Kernel 3.19 lub nowszy
- Mac OS 10.14.2 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC lub notebook z wolnym portem USB Type-C™

Zawartość opakowania

- Stacja dokująca
- 1 x Przewód USB-C™, męski na USB-C™, męski, długości ok. 80 cm
- Zewnętrzny zasilacz
- Instrukcja obsługi

Numer artykułu 63930

EAN: 4043619639304

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box



Zdjęcia





General

Funkcja :	Hot Swap Plug & Play Bootowalny
Suitable for data medium:	2.5" 3.5" SSD lub HDD
Supported operating system:	Chrome OS Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 3.17 lub nowszy Mac OS 10.14.2 lub nowszy

Interface

Zewnętrzne:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ female 1 x DC 12 V power connector
Wewnętrzne:	4 x SATA 6 Gb/s 22 pin receptacle

Technical characteristics

Chipset:	Genesys Logic GL3523 JMicron JMS578
Szybkość transmisji danych:	5 Gbps

Physical characteristics

Materiał obudowy:	Plastik
Długość:	166 mm
Width:	127 mm
Height:	65 mm
Kolor:	czarny