

Delock USB Type-C™ Dockningsstation för 4 x SATA HDD / SSD

Beskrivning

HDD / SSD-dockningsstation från Delock gör det möjligt att ansluta upp till fyra 2.5" eller 3.5" SATA HDD / SSD-enheter med hjälp av USB-C™-gränssnittet samt enkelt växla enheter med hjälp av Hot Swap-funktionen.

Fyra fack för HDD / SSD

Upp till fyra HDD eller SSD-enheter kan sättas i och användas samtidigt.

USB Type-C™-anslutning och separat strömförsörjning

Tack vare USB Type-C™-uttaget och den medföljande USB-C™-kabeln kan dockningsstationen enkelt anslutas till bärbara datorer, netbooks och ultrabooks. Dessutom säkerställer den medföljande strömförsörjningen tillräcklig strömmatning till lagringsenheterna som används.



Artikelnummer 63930

EAN: 4043619639304

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 4 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hona
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ hona
 - 1 x DC-uttag
- Kringkretsar: Genesys Logic GL3523, JMicron JMS578
- Funktionstangent:
 - 1 x på / av-brytare
- För 2.5" och 3.5" SATA HDD / SSD-enheter
- Passar för alla SATA HDD / SSD-enheter upp till SATA 6 Gb/s
- Dataöverföringshastighet upp till:
 - SuperSpeed 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- 10 x LED-indikatorer
- Bootbar

- Mått (LxBxH): ca 166 x 127 x 65 mm
- Hot Swap, plug-and-play

Strömförsörjning specifikation

- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2 A
- Utmatning: 12 V / 6,5 A
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
 - insida: \varnothing ca. 2,1 mm
 - utsida: \varnothing ca. 5,5 mm
 - längd: ca 10 mm

Systemkrav

- Chrome OS
- Linux Kernel 3.19 eller högre
- Mac OS 10.14.2 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Type-C™-port

Paketets innehåll

- Dockningstation
- 1 x Kabeln USB-C™ (hane) till USB-C™ (hane), längd ca 80 cm
- Extern strömkälla
- Bruksanvisning

Bilder



General

Funktion:	Hot Swap Plug & Play Bootbar
Suitable for data medium:	2.5" 3.5" SSD eller HDD
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 3.17 eller högre Mac OS 10.14.2 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit

Interface

Extern:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ female 1 x DC 12 V power connector
Intern:	4 x SATA 6 Gb/s 22 pin receptacle

Technical characteristics

Kringkretsar:	Genesys Logic GL3523 JMicron JMS578
Dataöverföringshastighet:	5 Gbps

Physical characteristics

Höljets material:	Plast
Längd:	166 mm
Width:	127 mm
Height:	65 mm
Färg:	svart