

# Delock Proširenje RS-232 DB9 žensko RJ45 žensko na RS-232 DB9 muško RJ45 žensko ESD zaštita 1200 m raspon proširen temperaturni raspon

## Opis

Ovo RS-232 proširenje s dvama pretvaračima i RJ45 spojnicima tvrtke Delock može premostiti duge udaljenosti između RS-232 uređaja dvosmjerno i neovisno o operativnom sustavu. Različita prijenosna tehnologija sprječava greške u podacima koje mogu izazvati vanjske interferencije ili razlike u potencijalu uzemljenja. Dodatna napajanja na pretvaračima jamče kvalitetu signala podataka. Postignute su duljine kabela do 1200 m. Proširenje RS-232 spaja skenere, mjerne instrumente, strojeve, računala, IOT uređaje, itd.



### Predmet br. 63934

EAN: 4043619639342

Zemlja podrijetla: Taiwan,  
Republic of China

Pakiranje: Kutija

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 1 x serijska ženski RS-232 DB9 s vijcima >
  - 1 x RJ45 ženski
  - 1 x serijska muška priključka RS-232 DB9 s maticama za vijke >
  - 1 x RJ45 ženski
- Plug & Play
- Vrsta vijka: #4-40 UNC
- ±15 kV ESD zaštita za sve serijske signale
- Brzina prijenosa podataka do 460,8 Kbps (300 m, Cat.5)
- Brzina prijenosa podataka do 115,2 Kbps (1200 m, Cat.5)
- Signali: RXD, TXD, CTS, RTS
- Kontrola protoka: nema, Xon/Xoff, RTS/CTS
- Prijenos podataka: dvosmjerno i različito
- LED indikator za napajanje i aktivnost
- Materijal kućišta: plastika
- Kućište boja: crno

- Duljina kabela zajedno s priključkom: oko 24 cm
- Radna temperatura: -20 °C ~ 80 °C
- Relativna vlažnost: 20 - 60 %
- Mjere (DxŠxV): oko 46 x 35 x 24 mm

## Podaci o električnom napajanju

- Napajanje iz zidne utičnice
- Ulaz: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
- Izlaz: 5 V / 2 A
- Duljina kabela zajedno s priključkom: oko 1,4 m
- Uzemljenje izvana i iznutra
- Mjere:
  - iznutra:  $\varnothing$  oko 1,35 mm
  - izvana:  $\varnothing$  oko 3,5 mm
  - duljina: oko 9,5 mm



## Preuvjeti sustava

- Uređaji sa slobodnim sučeljem RS-232

## Sadržaj pakiranja

- Pretvarač RS-232 DB9 ženski s vijcima > RJ45 ženski
- Pretvarač RS-232 DB9 muški s maticama > RJ45 ženski
- 2 x napajanje

## Slike



## General

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Tehnički podaci:            | RS-232 (EIA / TIA)<br>RS-422  |
| Supported operating system: | Neovisan o operativnom sustavu, nije potrebna instalacija upravljačkog programa |
| LED indikator:              | Aktivnost<br>Power  |
| Protection:                 | ESD (Electrostatic Discharge)<br>Common mode Voltage +12V to -7V                |

## Interface

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Priključak 1: | 1 x RJ45 RS-422 |
| Priključak 2: | 1 x RS-232      |

## Technical characteristics

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Brzina prijenosa podataka: | up to 460,8 Kbps                              |
| Converter type:            | active  |
| Radna temperatura:         | -20 °C ~ 80 °C                                |
| Humidity:                  | 20 ~ 90 %                                     |
| Signal transmission:       | TxD, RxD, RTS, CTS                            |
| Data transmission:         | Bi-directional<br>full duplex<br>differential |
| Napon:                     | 5 V   |

## Physical characteristics

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Connector color:   | crne     |
| Kućište boja:      | crne     |
| Materijal kućišta: | Plastika |
| Weight:            | 70 g     |

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Boja kabela:                  | crne                           |
| Cable length incl. connector: | 24 cm                          |
| Površinska zaštita kontakata: | pozlaćeni                      |
| Vrsta vijka:                  | #4-40 UNC                      |
| Duljina:                      | 47 mm                          |
| Width:                        | 43,0 mm                        |
| Height:                       | 24,0 mm                        |
| Overvoltage protection:       | 15 kV<br>15 kV RS-422 / RS-485 |

### Power supply

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Type:         | Euro wall power supply              |
| Input:        | AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,5 A |
| Output:       | 5 V / 2 A                           |
| Connector:    | DC muški 3,5 mm x 1,35 mm           |
| Cable length: | 1,4 m                               |