

Delock Bővítő RS-232 DB9 anya RJ45 anya - RS-232 DB9 apa RJ45 anya ESD védelem 1200 m távolságban széles hőmérsékleti keretben

Leírás

Ez a Delock RS-232 bővítő két átalakítóval és RJ45 konnektorokkal képes az RS-232 eszközök közötti nagy távolságokat áthidalni mindkét irányba és operációs rendszertől függetlenül. A differenciált átviteli technológia meggátolja az adat hibákat mely külső behatás vagy különböző földpotenciállok esetén alakulhat ki. További áramforrások az átalakítókon biztosítják az adatjel minőségét. Így a kábel távolsága akár 1200 méter is lehet. Az RS-232 bővítő összekapcsolhat szkennereket, mérési eszközöket, gépeket, számítógépeket és IOT eszközöket is.



Tételszám 63934

EAN: 4043619639342

Származási hely: Taiwan, Republic of China

Csomag: Doboz

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x soros RS-232 DB9 hüvely csavarokkal >
 - 1 x RJ45 hüvely
 - 1 x soros RS-232 DB9 dugó csavar anyákkal >
 - 1 x RJ45 hüvely
- Plug & Play
- Csavar típusa: #4-40 UNC
- ± 15 kV ESD-védelem az összes soros jelhez
- Akár 460,8 Kbps sebességű adatátvitel (300 m, Cat.5)
- Akár 115,2 Kbps sebességű adatátvitel (1200 m, Cat.5)
- Jelek: RXD, TXD, CTS, RTS
- Áramlás vezérlő: nincs, Xon/Xoff, RTS/CTS
- Adatátvitel: mindkét irányú és differenciált
- LED tápfeszültség és tevékenység jelzéséhez
- Burkolat anyaga: műanyagból
- Borítás szín: fekete

- Kábelhosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 24 cm
- Működési hőmérséklet: -20 °C ~ 80 °C
- Relatív páratartalom: 5-95%
- Méretek (H x Sz x M): kb. 46 x 35 x 24 mm

A tápegység műszaki adatai

- Fali tápegység
- Bemenet: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
- Kimenet: 5 V / 2 A
- Kábelhosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 1,4 m
- Földelés kívül, pozitív belül
- Méret:
belül: ø kb. 1,35 mm
kívül: ø kb. 3,5 mm
hosszúság: kb. 9,5 mm




Rendszerkövetelmények

- Eszközök egy szabad RS-232 csatlakozóval

A csomag tartalma

- Átalakító RS-232 DB9 anya csavarokkal > RJ45 anya
- Átalakító RS-232 DB9 apa csavaranyákkal > RJ45 anya
- 2 x tápegység

Képek



General

Műszaki adatok:	RS-232 (EIA / TIA) RS-422
Supported operating system:	Operációs rendszertől független, illesztőprogram telepítése nem szükséges
LED kijelző:	Activity Power
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge) Common mode Voltage +12V to -7V

Interface

Csatlakozó 1:	1 x RJ45 RS-422
Csatlakozó 2:	1 x RS-232

Technical characteristics

Sebességű adatátvitel:	up to 460,8 Kbps
Converter type:	active
Működési hőmérséklet:	-20 °C ~ 80 °C
Humidity:	20 ~ 90 %
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS
Data transmission:	Bi-directional full duplex differential
Feszültség:	5 V

Physical characteristics

Connector color:	fekete
Borítás szín:	fekete
Burkolat anyaga:	Műanyag
Weight:	70 g

Kábel színe:	fekete
Cable length incl. connector:	24 cm
Tű bevonata:	aranyozott
Csavar típusa:	#4-40 UNC
Hosszúság:	47 mm
Width:	43,0 mm
Height:	24,0 mm
Overvoltage protection:	15 kV 15 kV RS-422 / RS-485

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,5 A
Output:	5 V / 2 A
Connector:	DC-es csatlakozódugó 3,5 mm x 1,35 mm
Cable length:	1,4 m