

Delock USB 2.0 - 2 x soros RS-232 adapter

Leírás

Ez a Delock EASY-USB A-típusú - soros illesztő két RS-232 DB9 interfészt kínál a nyomtatókhoz, mérőeszközökhöz, vezérlőkhöz, IoT eszközökhöz stb.



ca. 60 cm

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x EASY-USB 2.0 A-típusú dugó >
 - 2 x soros RS-232 DB9 dugó csavar anyákkal
- Lapkakészlet: ASIX MCS7820
- Adatbitek: 5, 6, 7, 8
- Szünetek: 1, 2
- FIFO: 512 byte kétirányú puffer
- Paritás: páros, páratlan, nincs, jel, tér (köz)
- Áramlásvezérlés: nincs, hardveres RTS / CTS, szoftveres XON / XOFF
- Jelek: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Akár 460,8 Kb/s sebességű adatátvitel
- Támogatja: UHCI / OHCI / EHCI
- Soros csatlakozó menetes rögzítővel
- Támogatja a távoli ébresztést és az energiagazdálkodást
- 16C450 / 16C550 UART-kompatibilis
- 1 x ferritkerccs
- Hosszúság (a csatlakozóval együtt) (L): kb. 0,6 m

Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 2.6 vagy újabb
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC vagy notebook számítógép szabad USB A-típusú-csatlakozóval

A csomag tartalma

- EASY-USB 2.0 - 2 x soros
- CD lemez illesztőprogrammal
- Használati utasítás

Tételszám 63950


EAN: 4043619639502

Származási hely: China

Csomag: Retail Box




Képek



EASY-USB

PCB with both sided contacts

contacts





General

Funkció:	Plug & Play Remote Wake-Up IrDA 115K Baud Custom Baud Enable
Műszaki adatok:	RS-232 (EIA / TIA) USB 2.0
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit ex Linux Kernel 2.6.x

Interface

Csatlakozó 1:	1 x Easy USB Type-A
Csatlakozó 2:	2 x Serial RS-232 DB9 male

Technical characteristics

Lapkakészlet:	ASIX MCS7820
Sebességű adatátvitel:	2 x 460.8 Kbps
FIFO:	512 Byte
Data transmission:	asynchronous full duplex

Physical characteristics

Connector color:	fekete
Burkolat anyaga:	Plastic
Kábel színe:	fekete
Cable length incl. connector:	ca. 60 cm
Csavar típusa:	#4-40 UNC