

Delock Adaptateur U.2 SFF-8639 vers PCIe x4 ou fente clé M avec plaque de fixation

Description

Cet adaptateur de Delock peut être connecté via une interface U.2 vers le système et fournit un PCI Express x4 NVMe ou une clé M.2 à fente clé M. des cartes appropriées ou une mémoire M.2 peuvent être connectées aux fentes pour la transmission des signaux NVMe.



N° produit 63951

EAN: 4043619639519

Pays d'origine: Taiwan,
Republic of China

Emballage: Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - 1 x U.2 SFF-8639 mâle >
 - 1 x PCI Express x4, V3.0
 - 1 x M.2 à 67 broches fente clé M
- Interface : PCIe
- Prise en charge de modules M.2 aux formats 22110, 2280, 2260 et 2242 avec une clé B ou une clé B+M, basé sur PCIe
- Hauteur maximale des composants sur le module : 1,5 mm
application de modules assemblés double face prise en charge
- 2 x Témoin LED d'alimentation et d'activité
- Prend en charge NVM Express (NVMe)
- Courant de sortie maximum : 4 A
- Protection contre les courts-circuits, protection contre les surchauffes
- Protection DES jusqu'à 2 kV
- Dimensions (LxlxH) :
 - adaptateur : env. 122 x 70 x 14 mm
 - Plaque de fixation : env. 95 x 70 x 10 mm




Configuration système requise

- Linux Kernel 3.17 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Une interface U.2 SFF-8639 disponible ou
- Une interface U.2 SFF-8643 disponible

Contenu de l'emballage

- Adaptateur
- Plaque de fixation
- Vis et entretoise
- Mode d'emploi

Image



- ① 1x U.2 SFF-8639 male
- ② 1x PCB Espacer 4x 10.0
- ③ 1x ST pin 0.2 long 9.0mm

General

Fonction :	NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Linux Kernel 3.17 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 modules in format 22110, 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe
Hauteur maximale des composants sur le module:	1,5 mm application de modules assemblés double face prise en charge

Interface

Connecteur 1:	1 x U.2 SFF-8639 mâle
Connecteur 2:	1 x PCI Express x4, V3.0
connecteur 3:	1 x M.2 à 67 broches fente clé M

Physical characteristics

Longueur:	122 mm
Width:	70 mm
Height:	10 mm