
Delock Adaptor U.2 SFF-8639 la PCIe x4 sau slot M.2 cheie M cu placă de fixare

Descriere scurta

Acest adaptor de la Delock poate fi conectat prin interfața U.2 la sistem și oferă un slot PCI Express x4 NVMe sau un slot M.2 cheie M. Cartele adecvate sau memoria M.2 pot fi conectate la sloturile pentru transmisia semnalelor NVMe.



Nr. 63951

EAN: 4043619639519

Țara de origine: Taiwan, Republic of China

Pachet: Box

Specification

- Conectori:
  1 x U.2 SFF-8639 tată >
  1 x PCI Express x4, V3.0
  1 x 67 pini, M.2 key M slot
- Interfaţă: PCIe
- Acceptă module de tip M.2 în format 22110, 2280, 2260 şi 2242 cu cheie tip B sau tip B+M, bazate pe PCIe
- Înălţimea maximă a componentelor de pe modul:
  este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părţi
- 2 x Indicator cu LED pentru alimentare şi activitate
- Acceptă NVM Express (NVMe)
- Curent de ieşire maxim: 4 A
- Protecţie la scurtcircuit, protecţie la supraîncălzire
- Protecţie ESD până la 2 kV
- Dimensiunui (LxlxÎ):
  Adaptor: ca. 122 x 70 x 14 mm
  Placă de fixare: ca. 95 x 70 x 10 mm

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.



Cerinte de sistem


- Linux Kernel 3.17 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- O interfaţă U.2 SFF-8639 liberă sau
- O interfaţă U.2 SFF-8643 liberă

Pachetul contine

- Adaptor
- Placă de fixare
- Șuruburi și distanțier
- Manual de utilizare

Imagini

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

General

Function:	NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Linux Kernel 3.17 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 modules in format 22110, 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe
Înălţimea maximă a componentelor de pe modul:	Înălţimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părţi

Interface

Conector 1:	1 x U.2 SFF-8639 tată
Conector 2:	1 x PCI Express x4, V3.0
connector 3:	1 x 67 pini, M.2 key M slot

Physical characteristics

Lungime:	122 mm
Width:	70 mm
Height:	10 mm

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.