
Delock Αντάπτορας U.2 SFF-8643 προς PCIe x4 ή M.2 κλειδιού M με βάση πρόσδεσης

Περιγραφή

Αυτός ο αντάπτορας της Delock μπορεί να συνδεθεί μέσω διεπαφής U.2 στο σύστημα και παρέχει μια υποδοχή PCI Express x4 NVMe ή μια M.2 key κλειδιού M. Μπορούν να συνδεθούν κατάλληλες κάρτες ή κάρτες μνήμης M.2 στις υποδοχές για την μετάδοση των σημάτων NVMe.



Αρ. προϊόντος 63952

EAN: 4043619639526

Χώρα προέλευσης: Taiwan, Republic of China

Συσκευασία: Συσκευασία

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
  1 x αρσενικό SFF-8643
  1 x συνδετήρας τροφοδοσίας 4 ακροδεκτών >
  1 x PCI Express x4, V3.0
  1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων
- Διεπαφή: PCIe
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 22110, 2280, 2260 και 2242 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε PCIe
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
- 2 x Ένδειξη LED για την τροφοδοσία και την ενεργοποίηση
- Υποστηρίζει NVM Express (NVMe)
- Μέγιστο ρεύμα εξόδου: 4 A
- Προστασία από βραχυκύκλωμα, προστασία απο υπερθέρμανση
- ESD προστασία έως 2 kV
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ):
  προσαρμογέας: περ. 122 x 70 x 18 mm

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

δίσκος στερέωσης: περ. 95 x 70 x 10 mm



Απαιτήσεις συστήματος


- Linux Kernel 3.17 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Μια ελεύθερη διασύνδεση U.2 SFF-8639 ή
- Μια ελεύθερη διασύνδεση U.2 SFF-8643

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας
- Δίσκος στερέωσης
- Βίδες και διαχωριστικό
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

General

Λειτουργία :	NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Linux Kernel 3.17 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 modules in format 22110, 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe
Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:	Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x SFF-8643 αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x PCI Express x4, V3.0
σύνδεσμος 3:	1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων
σύνδεσμος 4:	1 x Molex 4 ακίδων, αρσενικό

Physical characteristics

Μήκος:	122 mm
Width:	70 mm
Height:	10 mm

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.