


# Delock U.2 SFF-8654 eller SATA-omvandlare till 1 x M.2 Key M-plats

## Beskrivning

Denna omvandlare från Delock möjliggör en anslutning av en M.2 SSD i formatet 22110, 2280, 2260, 2242 och 2230. Den möjliggör anslutning av PCIe- eller SATA M.2-SSD. Omvandlaren kan monteras internt i ditt system via SATA 22-stifts gränssnittet medan en SATA M.2 SSD används, eller via U.2-gränssnittet medan en PCIe M.2 SSD används.

## Specifikationer

- Anslutning:  
1 x 38-stifts SFF-8654 4i hona (för PCIe SSD)  
1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hane (för SATA SSD)  
1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag
- Gränssnitt: PCIe / SATA
- Stödjer M.2-moduler i 22110-, 2280-, 2260- och 2230- format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på SATA eller PCIe
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm  
tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- LED-lampor för ström och aktivitet
- Bootbar
- Stödjer NVM Express (NVMe)
- Maximal utström: 4 A
- Kortslutningsskydd, överhettningsskydd
- ESD-skydd upp till 2 kV
- Mått (LxBxH): ca. 145 x 51 x 9 mm

## Systemkrav

- Linux Kernel 3.19 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Ett extra U.2 SFF-8643-gränssnitt (PCIe SSD) eller
- Ett fritt 22-stifts SATA-gränssnitt (SATA SSD)

## Paketets innehåll

- Omvandlare
- Kabeln SFF-8654 4i hona till SFF-8643 hane, längd ca. 50 cm
- Monteringsmaterial
- Bruksanvisning

## Artikelnummer 63953

EAN: 4043619639533

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Paket: Låda



## Bilder





General	
Funktion:	NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Linux Kernel 3.19 eller högre Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit
Slot:	PCIe SATA
Supported module:	22110, 2280, 2260, 2242 and 2230 with key M or key B+M based on SATA or PCIe
Maximal höjd för komponenterna i modulen:	Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
Interface	
Kontakt 1:	1 x 38 pin SFF-8654 4i female
Kontakt 2:	1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hane
kontakt 3:	1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag
Physical characteristics	
Längd:	145 mm
Width:	51 mm
Height:	9 mm