

Delock Omvandlare U.2 SFF-8639 till M.2 NVMe Key M / U.2 SFF-8639 med 3.5"-ram

Beskrivning

Omvandlaren från Delock möjliggör anslutning av en M.2 SSD-enhet i 22110 och 2280-format eller en U.2 SSD-enhet. Omvandlaren kan installeras i ett 3.5"-spår och kan anslutas till systemet intern genom ett U.2 68-poligt gränssnitt. På de befintliga distanserna kan den medföljande kylflänsen för M.2 SSD enkelt monteras.



Artikelnummer 63955

EAN: 4043619639557

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Låda

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x U.2 SFF-8639 hane >
 - 1 x U.2 SFF-8639 hona
 - 1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag
- Gränssnitt: PCIe
- Stödjer M.2-moduler i 22110- och 2280- format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,35 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- LED-lampor för ström och aktivitet
- Stödjer NVM Express (NVMe)
- Högsta effekt för moduler: 4 A
- Kortslutningsskydd, begränsare för inkopplingsström, överhettningsskydd
- ESD-skydd upp till 2 kV
- Bootbar
- Mått (LxBxH): ca 147 x 101 x 26 mm




Systemkrav

- Linux Kernel 3.10 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Anslutningskablar
- En ledig 3.5"-kortplats

Paketets innehåll

- Omvandlare
- 3.5"-hölje
- Kylfläns
- 1 x termiska kuddar
- 3 x skruvar
- 1 x mutter för M.2-modul
- 2 x distans för kylfläns
- Bruksanvisning

Bilder



General

Formfaktor:	3.5"
Funktion:	NVM Express (NVMe) Bootbar
Supported operating system:	Linux Kernel 3.10 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 modules in format 22110, 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe
Maximal höjd för komponenterna i modulen:	Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,35 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
Protection:	Input overvoltage protection ESD (Electrostatic Discharge) Kortslutningsskydd Överhettningsskydd

Interface

Kontakt 1:	1 x 68 pin U.2 SFF-8639 male
Kontakt 2:	1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag
kontakt 3:	1 x U.2 SFF-8639 hona

Physical characteristics

Höljets material:	metall
-------------------	--------