

# Delock Station d'accueil USB Type-C™ 3.1 pour 2 x SATA HDD / SSD avec fonction de Clone

## Description

Cette station d'accueil de Delock permet une connexion externe jusqu'à deux SATA HDD ou SSD 2.5" ou 3.5" via l'interface USB-C™. Cette solution ne requière pas de boîtier externe puisque le drive peut être branché directement dans la station d'accueil. De plus, la fonction Clone permet de copier le contenu d'une HDD vers une autre sans utiliser de PC.



## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ femelle
  - 2 x SATA 6 Gb/s à 22 broches femelle
  - 1 x prise CC
- Chipset : Asmedia ASM1352R
- Touche de fonction :
  - 1 x bouton Clonage
  - 1 x interrupteur Marche-/ Arrêt
- Pour SATA HDD / SSD 2.5" et 3.5"
- Convient pour tous les disques durs SATA jusqu'à SATA 6 Go/s
- Débit de données jusqu'à 6 Gb/s
- Indicateur LED pour l'alimentation, l'accès et l'état de la copie
- Dimensions (LxlxH) : env. 153 x 110 x 62 mm
- Plug & Play

## Spécifications de la source d'alimentation

- Source d'alimentation murale
- Entrée : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Sortie : 12 V / 3 A
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :
  - intérieur : ø env. 2,1 mm
  - Extérieur : ø env. 5,5 mm
  - Longueur : env. 10 mm

## Configuration système requise

- Linux Kernel 4.9.4 ou version ultérieure
- Mac OS 10.13.3 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC ou portable avec un port USB Type-C™ disponible

## Contenu de l'emballage

- Station d'accueil de lecteur de disque dur
- Câble USB-C™ mâle vers USB-C™ mâle, longueur env. 80 cm
- Alimentation électrique externe 12 V / 3 A
- Mode d'emploi

## N° produit 63957

EAN: 4043619639571

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Image



General	
Fonction :	Fonction Clonage
Suitable for data medium:	2.5" 3.5" SSD ou HDD
Supported operating system:	Linux Kernel 4.9.4 ou version ultérieure Mac OS 10.13.3 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Interface	
Externe:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ femelle 1 x DC 12 V power connector
Interne:	2 x SATA 22 Pin Buchse
Technical characteristics	
Chipset:	Asmedia ASM1352R
Physical characteristics	
Matériau du boîtier :	Plastique
Longueur:	153 mm
Width:	110 mm
Height:	62 mm
Couleur:	noir