

Delock Αντάπτορας SATA + DDR3 προς M.2 key B

Περιγραφή

Αυτός ο αντάπτορας της Delock επιτρέπει τη σύνδεση ενός M.2 SSD μορφής 2280, 2260 και 2242. Τα δεδομένα θα μεταφερθούν μέσω της διεπαφής SATA των 7 pin. Ρεύμα θα παρέχεται μέσω της υποδοχής DDR3.



Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x SATA 6 Gb/s 7 ακίδων, αρσενική
 - 1 x DDR3 DIMM 240 ακίδων, αρσενική >
 - 1 x Υποδοχή κλειδιού B M.2 67 ακίδων
- Διεπαφή: SATA
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260 και 2242 με κλειδί B ή κλειδί B+M με βάση σε SATA
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
- Δίσκος επανεκκίνησης
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 133 x 36 x 4 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 3.17 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Μια ελεύθερη υποδοχή DDR3 DIMM των 240 pin
- Μια ελεύθερη διεπαφή SATA 7 ακίδων

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας
- Καλώδιο SATA, μήκους περ. 40εκ.
- M.2 Υλικό στερέωσης
- Κατσαβίδι

Αρ. προϊόντος 63960



EAN: 4043619639601

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box



Εικόνες





General	
Funkcija:	Može se pokrenuti
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 3.17 ili noviji
Slot:	SATA
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key B or key B+M based on SATA
Maksimalna visina komponenti na modulu:	Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
Interface	
Priključak 1:	1 x DDR3 DIMM 240 pin plug
Priključak 2:	1 x SATA 6 Gb/s 7 pin plug
priključak 3:	1 x 67-polni M.2 kod B utor
Physical characteristics	
Duljina:	133 mm
Width:	36 mm
Height:	4 mm