

Delock Απομονωτής 1 x Σειριακός RS-232 DB9 θηλυκός προς 1 x Σειριακή RS-232 DB9 αρσενική 3 kV

Περιγραφή

Αυτός ο απομονωτής RS-232 της Delock προστατεύει όλες τις συνδεδεμένες συσκευές όπως υπολογιστές, μηχανήματα, χειριστήρια, συσκευές μέτρησης κτλ, από ηλεκτρομαγνητικές και ηλεκτροστατικές αποφορτίσεις όπως την υπέρταση. Εξαιτίας της ολοκληρωμένης γαλβανικής απομόνωσης, εγγυάται συνεχόμενη μετάδοση δεδομένων των συνδεδεμένων συσκευών. Η συνεχόμενη μετάδοση δεδομένων εγγυάται ακόμα και σε περιπτώσεις γείωσης. Ο απομονωτής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως άμεση σύνδεση ανάμεσα σε δύο συνδέσεις DB9 χωρίς επιπρόσθετη παροχή ενέργειας.



Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x θηλυκό σειριακό RS-232 DB9 με βίδες
 - 1 x σειριακό αρσενικό βύσμα RS-232 DB9 με παξιμάδια βίδας
- Plug & Play
- Μεταφορά δεδομένων: ασύγχρονη, πλήρως αμφίδρομη
- Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων από 300 bps έως 19200 bps
- Απομόνωση τάσης: 2500 VRMS μέγιστος ρυθμός ή 500 VDC
- ±3 kV προστασία ESD σε όλους τους πείρους σήματος
- Γραμμές δεδομένων: TXD, RXD, GND
- Υλικό περιβλήματος: πλαστικό
- Χρώμα: μαύρο
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 80 °C
- Σχετική υγρασία: 5 - 95 % (δεν συμπυκνώνεται)
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 63 x 33 x 17 mm
- Ρεύμα Πεδίου από RS-232: TXD, RTS ή DTR
- Δεν απαιτείται εξωτερική τροφοδοσία

Απαιτήσεις συστήματος

- 1 x θηλυκό σειριακό RS-232 DB9 με βίδες
- 1 x σειριακό αρσενικό βύσμα RS-232 DB9 με παξιμάδια βίδας

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Απομονωτής RS-232 σε RS-232

Αρ. προϊόντος 63968

EAN: 4043619639687

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία



Εικόνες

63968	DB9 Buchse/Female	DB9 Stecker/Male
PIN	RS-232	RS-232
1	NC	NC
2	TXD (Transmit Data)	RXD (Receive Data)
3	RXD (Receive Data)	TXD (Transmit Data)
4	NC	NC
5	Signal GND (5G)	Signal GND (5G)
6	NC	NC
7	NC	NC
8	NC	NC
9	NC	NC



General	
Tehnički podaci:	RS-232 (EIA / TIA)
Supported operating system:	Neovisan o operativnom sustavu, nije potrebna instalacija upravljačkog programa
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge)
Interface	
Priključak 1:	1 x Seriell RS-232 DB9 Stecker
Priključak 2:	1 x serijska ženski RS-232 DB9
Technical characteristics	
Brzina prijenosa podataka:	300 bps up to 9200 bps
Radna temperatura:	-20 °C ~ 70 °C
Humidity:	5 ~ 95 %
Signal transmission:	TxD, RxD und GND
Data transmission:	asynchronous full duplex
Napon:	RS-232 Bus Power TXD, RTS or DTR
Physical characteristics	
Materijal kućišta:	Plastika
Vrsta vijka:	#4-40 UNC
Duljina:	63 mm
Width:	33 mm
Height:	17 mm
Boja:	crni
Izolator:	2.5 kV VRMS optical isolation