

# Delock USB-laddare 1 x USB Type-C™ PD + 3 x USB Typ-A 60 W + 12 W

## Beskrivning

Denna USB Power Delivery (PD)-laddare av Delock kan användas för att ladda upp bärbara datorer med USB Type-C™-anslutning. Den tillhandahåller olika spänningar, från 5 V till 20 V, och ger en effekt på upp till 60 Watt. Dessutom finns tre USB Typ-A 5 V uttag med intelligent laddteknologi tillgängliga för konventionella enheter.



## Specifikationer

- Anslutning:  
1 x USB Type-C™ hona  
3 x USB Typ-A hona  
1 x IEC-60320-C8 strömkabel
- Inmatning:  
AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Utmatning:  
USB Type-C™ 5,0 V / 9,0 V / 12,0 V / 15,0 V / 20,0 V 3,0 A (max 60,0 W)  
USB Typ-A 5,0 V / 2,4 A (max 12,0 W)
- Uteffekt: max. 72,0 W totalt
- Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge 84,49 % (5,0 V / 3,0 A + 5,0 V / 2,4 A)
- Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge 88,57 % (20,0 V / 3,0 A + 5,0 V / 2,4 A)
- Verkningsgrad vid låg last (10 %) 78,99 % (5,0 V / 3,0 A + 5,0 V / 2,4 A)
- Verkningsgrad vid låg last (10 %) 80,53 % (20,0 V / 3,0 A + 5,0 V / 2,4 A)
- Elförbrukning vid noll-last 0,187 W
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Överbelastningsskydd
- Överströmsskydd
- Överhettningsskydd
- Kortslutningsskydd
- Driftstemperatur: 0 °C ~ 40 °C
- Förvaringstemperatur: -20 °C ~ 80 °C
- Färg: svart
- Mått (LxBxH): ca 91,0 x 75,0 x 27,5 mm

## Systemkrav

- Enhet med en ledig USB-port
- Anslutningskablar

## Paketets innehåll

- USB-laddare
- Strömsladd, längd ca 1,2 m
- Bruksanvisning

## Artikelnummer 63974

EAN: 4043619639748

Ursprungsland: China

Paket: • Retail Box

Bilder



## Physical characteristics

Hölje färg: svart

## Power supply

Type: Strömförsörjning med IEC-kontakt

Input: AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 1,5 A

Output: 5,0 V / 3,0 A  
5 V / 2,4 A  
9,0 V / 3,0 A  
12,0 V / 3,0 A  
15,0 V / 3,0 A  
20,0 V / 3,0 AConnector: 1 x USB Type-C™ hona  
3 x USB Typ-A hona