

# Delock USB 3.0 Dubbel dockningsstation för 2 x SATA HDD/SSD-enheter med klonings- och raderingsfunktion i metallhölje

## Beskrivning

HDD / SSD-dockningsstation i metallram från Delock som möjliggör extern anslutning av två 2.5" eller 3.5" SATA HDD / SSD-enheter genom USB-gränssnitt. Den här lösningen kräver inget externt hölje eftersom HDD / SSD-enheten kan kopplas in direkt i dockningsstationen. Dessutom låter klonfunktionen dig kopiera innehållet på en hårddisk till en annan utan att använda en dator. Med hjälp av raderingsfunktionen kan data från det införda minnet raderas med 3 olika lägen.



## Specifikationer

- Anslutning:  
2 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hona  
1 x USB 3.0 Typ-B hona  
1 x DC-uttag
- Kringkretsar: Prolific PL2773
- Funktionstangent:  
1 x klonings-/raderingsknapp  
1 x på / av-brytare
- För 2.5" och 3.5" SATA HDD / SSD-enheter
- Passar för alla SATA HDD / SSD-enheter upp till SATA 6 Gb/s
- Dataöverföringshastighet upp till:  
SuperSpeed 5 Gb/s,  
Hi-Speed 480 Mb/s,  
Full-Speed 12 Mb/s,  
Low-Speed 1,5 Mb/s
- 2 x utmatningsknappar
- LED-indikator för ström, åtkomst, kopiering och raderingsstatus
- Mått (LxBxH): ca 151 x 109 x 59 mm
- Plug & Play

## Strömförsörjning specifikation

- Vägguttag
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1 A
- Utmatning: 12 V / 3 A
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:  
insida:  $\varnothing$  ca. 2,1 mm  
utsida:  $\varnothing$  ca. 5,5 mm  
längd: ca 12,0 mm

## Systemkrav

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.9.4 eller högre
- Mac OS 10.13.6 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port

## Paketets innehåll

- Dubbel dockningsstation

## Artikelnummer 63992

EAN: 4043619639922

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box



- 1 x kabel USB 3.0 A hane till USB 3.0 B hane, längd ca 1 m
- Extern strömkälla
- Bruksanvisning

Bilder



General	
Funktion:	Plug & Play Klonfunktion Raderingsfunktion
Suitable for data medium:	2.5" 3.5" SSD eller HDD
Supported operating system:	Chrome OS Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Mac OS 10.13.6 eller högre Linux Kernel 4.9.4 eller högre
Interface	
Extern:	1 x USB 3.0 Type-B female 1 x DC 12 V power connector
Intern:	2 x SATA 22 Pin Buchse
Technical characteristics	
Kringkretsar:	Prolific PL2773
Physical characteristics	
Höljets material:	metall
Längd:	151 mm
Width:	109 mm
Height:	59 mm
Färg:	svart