
Delock M.2 Estación de Acoplamiento para M.2 NVMe PCIe SSD con USB Type-C™ hembra

Descripción

Esta estación de acoplamiento M.2 de Delock permite la instalación de un SSD M.2 PCIe NVMe y se puede conectar por USB al PC o al portátil. Los cables USB incluidos permiten la conexión a un puerto USB libre Tipo-A o USB-C™.



Equipo de prueba ideal
La memoria se conecta simplemente a la robusta carcasa metálica y puede utilizarse inmediatamente. No se necesitan tornillos, herramientas ni accesorios, lo que significa que la SSD se puede cambiar rápidamente.

Número de elemento 64000

EAN: 4043619640003

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Nota

No existe compatibilidad con SSD SATA M.2.

Especificación técnica

- Conectores:
  1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ hembra
  1 x Ranura con clave M M.2 de 67 pines
- Conjunto de chips: Asmedia ASM2362
- Admite módulos M.2 con clave M o clave B+M basados en PCIe (NVMe)
- Compatible con NVM Express (NVMe)
- Permite el reinicio
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 10 Gbps
- Indicador LED para alimentación y acceso
- 1 x Conmutador de encendido y apagado
- Carcasa metálica
- Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 49 x 49 x 12 mm
- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo

Requisitos del sistema


© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

- Chrome OS 78.0 o superior
- Linux Kernel 4.3 o superior
- Mac OS 10.15.2 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC o equipo portátil con un puerto USB Type-C™ disponible o
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

Contenido del paquete

- Estación de acoplamiento M.2
- Cable USB-C™ macho a USB-C™ macho, longitud aprox. 30 cm
- Cable USB-C™ macho a USB Tipo-A macho, longitud aprox. 30 cm
- Manual del usuario

Image



© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

General

Función :	Conectar y listo Permite el reinicio
Supported operating system:	Chrome OS 78.0 or above Linux Kernel 4.3 o superior Mac OS 10.15.2 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Indicador LED:	1 x

Interface

Conector 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hembra
Conector 2 :	1 x Ranura con clave M M.2 de 67 pines

Technical characteristics

Conjunto de chips:	Asmedia ASM2362
Velocidades de transferencias de datos:	10 Gbps

Physical characteristics

Longitud:	49 mm
Width:	49 mm
Height:	12 mm
Color:	plata

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.