

Delock 19" Industriell hubb 13 x USB 3.1 Gen 1 Typ-A

Beskrivning

Massiv, industriell USB-hubb från Delock med metallhölje som kan anslutas till en dator via USB Typ-A-gränssnitt. Den utökar datorn med 13 USB Typ-A-ingångar. Hubben kan användas för automatiserings- och kontorsapplikationer.

USB 3.1 Gen 1 specifikation

Med stöd för USB 3.1 Gen 1-specifikationen kan dataöverföringar upp till 5 Gbps uppnås. Jämfört med USB 2.0 kan data överföras 10 gånger snabbare. Alla uttag är bakåtkompatibla vilket betyder att även USB 2.0 och USB 1.1-enheter kan användas.

19" rackmontering

Med hjälp av de medföljande monteringskonsoler kan hubben monteras i ett 19" rack.



Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x USB 3.0 Typ-B hona >
 - 13 x USB 3.0 Typ-A hona
 - 1 x 5 V DC-uttag 5,5 x 2,1 mm
- Kringkretsar: VIA VL813
- Dataöverföringshastighet upp till:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Uteffekt: max. 16 W totalt
- Robust metallhölje
- Avtagbara 19" rackkonsoler
- LED-indikator för ström
- Drifttemperatur: 0 °C ~ 60 °C
- Mått (LxBxH): ca 440 x 135 x 45 mm
- Färg: svart
- Plug & Play

Strömförsörjning specifikation

- Väggtuttag
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1 A
- Utmatning: 5 V / 4 A
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
 - insida: ø ca. 2,1 mm
 - utsida: ø ca. 5,5 mm
 - längd: ca 9 mm

Systemkrav

- Chrome OS 68.0 eller högre
- Linux Kernel 3.3 eller högre
- Mac OS 10.14.1 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port

Paketets innehåll

- Hubb USB
- 1 x kabel USB 3.0 A hane till USB 3.0 B hane, längd ca 1,20 m

Artikelnummer 64039

EAN: 4043619640393

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

- 2 x monteringskonsoler för 19" rack
- Strömförsörjning
- Bruksanvisning

Bilder





General	
Funktion:	Hot Swap Plug & Play
Mounting type:	19 in
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 3.3 eller högre Mac OS 10.14.1 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
LED indikator:	Power
Interface	
Kontakt 1:	1 x USB 3.0 Type-B female
Kontakt 2:	13 x USB 3.0 Typ-A Buchse
kontakt 3:	1 x DC-uttag
Technical characteristics	
Dataöverföringshastighet:	USB 3.0 upp till 5 Gb/s
Physical characteristics	
Längd:	440 mm
Width:	135 mm
Height:	45 mm
Färg:	svart
Power supply	
Type:	Euro wall power supply
Output:	5 V / 4 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm