

# Delock 3.5" USB 3.2 Gen 1 első panel 2 x USB Type-C™ + 2 x USB A-típusú

## Leírás

Ez a Delock előlő panel egy számítógép szabad, 3.5" bővítőhelyére telepíthető. Két 3.2 Gen 1 A-típusú és két 3.2 Gen 1 C-típusú USB porttal rendelkezik. Ez az alaplaphoz belül csatlakozik egy tűfejű apa porton keresztül.



## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - külső:
    - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ hüvely
    - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) A-típusú hüvely
  - belső:
    - 1 x 19 tűs, USB 3.0-s csatlakozósorral ellátott csatlakozóhüvely a kábelen
    - 1 x 4 érintkezős tápcsatlakozó
- Lapkakészlet: Genesys Logic GL3523
- Maximális adatátviteli sebesség:
  - SuperSpeed 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Kábeladatok:
  - 1 x 19 tűs USB 3.0 tűskesor anya kábel, hossza kb. 54 cm (csatlakozók nélkül)
  - 1 x tápkábel 4-tűs, anya - 1 x SATA 15-tűs dugó, hossza kb. 17 cm (csatlakozók nélkül)
- 3.5" fémkeret
- Szín: fekete
- Hot Swap, Plug & Play

## Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 3.3 vagy újabb
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC 1 db szabad 3.5"-es bővítőhelyel
- Alaplap egy szabad, 19 tűs, USB 3.0-s csatlakozósorral ellátott csatlakozódugóval
- Tápellátás SATA 15 tűs hüvely

## A csomag tartalma

- 3.5" előlő panel
- USB 3.0 anya tűfej kábel
- Tápkábel
- Csavarok
- Használati utasítás

## Tételszám 64049

EAN: 4043619640492

Származási hely: China

Csomag: • Retail Box

Képek





General	
Formaténevező:	3.5"
Funkció:	Hot Swap Plug & Play
Supported operating system:	Windows 8.1 64-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 3.3 vagy újabb
Interface	
Külső:	2 x USB Type-C™ Buchse 2 x USB 3.0 A-típusú hüvely
Belső:	1 x 4 érintkezős tápcsatlakozó 1 x 19 tűs, USB 3.0-s csatlakozósorral ellátott csatlakozóhüvely
Technical characteristics	
Lapkakészlet:	Genesys Logic GL3520
Sebességű adatátvitel:	Legfeljebb 5 Gb/s USB 3.0
Physical characteristics	
Burkolat anyaga:	fém
Hosszúság:	102 mm
Width:	95 mm
Height:	26 mm
Szín:	fekete