

Delock 3.5" USB 3.2 Gen 1 přední panel 1 x USB Type-C™ + 2 x USB Typu-A + SD a slot Micro SD

Popis

Tento čelní panel od Delocku může být nainstalován do volné 3.5" pozice počítače. Má také dva porty USB 3.2 Gen 1 Typu-A a jeden port USB 3.2 Gen 1 Typu-C. Bude interně připojen k základní desce prostřednictvím zástrčkového portu s kolíkovým konektorem.



Integrovaná čtečka karet

Kromě toho rozbočovač s integrovanou čtečkou karet rozšiřuje PC o jeden slot SD a o jeden slot Micro SD.

Číslo produktu 64050

EAN: 4043619640508

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Specifikace

- Konektor:
 - externí:
 - 1 x Super Speed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ samice
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A samice
 - 1 x SD slot
 - 1 x Micro SD slot
 - interní:
 - 1 x 19 pin USB 3.0 konektor samice, port na kabelu
 - 1 x napájecí konektor SATA 15 pin
- Chipset: Genesys Logic GL3520, GL3224
- Rychlost přenosu dat až:
 - SuperSpeed 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Čtečka karet podporuje následující paměťové karty:
 - 1. Slot Secure Digital
 - SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0

2. Slot Micro Secure Digital

MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro

- Datový kabel:

1 x kabel 19 pin USB 3.0 pin konektor samice, délka cca. 54 cm (bez konektorů)

- 3.5" kovový rámeček

- Barva: černá

- Hot Swap, Plug & Play

Systémové požadavky

- Linux Kernel 3.3 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC s volnou 3.5" pozicí
- Základní deska s volným 19 pin USB 3.0 konektorem samec
- Napájecí zdroj se SATA 15 pin samicí

Obsah balení

- 3.5" čelní panel
- USB 3.0 kabelová svorkovnice
- Šroubky
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Provedení:	3.5"
Funkce :	Hot Swap Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 nebo vyšší Windows 10 64-bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Externí:	1 x Micro SD slot 1 x SD slot 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ samice 2 x USB 5 Gbps Typ-A samice
Interní:	1 x 19 pin USB 5 Gbps pin konektor samice 1 x napájecí konektor SATA 15 pin

Technical characteristics

Chipsetem:	Genesys Logic GL3520 Genesys Logic GL3224
Rychlost přenosu dat:	USB 5 Gbps až do 5 Gb/s

Physical characteristics

Materiál pouzdra:	kov
Délka:	102 mm
Width:	95 mm
Height:	26 mm
Barva:	černá