

Delock 3.5" USB 3.2 Gen 1 Front Panel 1 x USB Type-C™ + 2 x USB Typ-A + SD und Micro SD Slot

Kurzbeschreibung

Dieses Front Panel von Delock ist zum Einbau in einen freien 3.5" Schacht des Computers geeignet. Es verfügt über zwei USB 3.2 Gen 1 Typ-A und einen USB 3.2 Gen 1 Type-C Port. Es wird intern über einen Pfostenstecker an das Mainboard angeschlossen.



Integrierter Card Reader

Zusätzlich erweitert der Hub mit integriertem Card Reader den PC um einen SD und einen Micro SD Slot.

Artikel-Nr. 64050

EAN: 4043619640508

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Spezifikation

- Anschlüsse:
 - extern:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Buchse
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Buchse
 - 1 x SD Slot
 - 1 x Micro SD Slot
 - intern:
 - 1 x 19 Pin USB 3.0 Pfostenbuchse am Kabel
 - 1 x SATA 15 Pin Stromanschluss
- Chipsatz: Genesys Logic GL3520, GL3224
- Datentransferraten bis zu:
 - SuperSpeed 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Der Card Reader unterstützt folgende Speicherkarten:
 - 1. Slot Secure Digital
 - SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0

2. Slot Micro Secure Digital

MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro

- Kabel Daten:

1 x 19 Pin USB 3.0 Pfostenbuchsenkabel, Länge ca. 54 cm (ohne Anschlüsse)

- 3.5" Metallrahmen
- Farbe: schwarz
- Hot Swap, Plug & Play

Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 3.3 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC mit einem freien 3.5" Schacht
- Mainboard mit einem freien 19 Pin USB 3.0 Pfostenstecker
- Netzteil mit SATA 15 Pin Buchse

Packungsinhalt

- 3.5" Front Panel
- USB 3.0 Pfostenbuchsenkabel
- Schrauben
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Formfaktor:	3.5"
Funktion:	Hot Swap Plug & Play
Unterstütztes Betriebssystem:	Linux Kernel 3.3 oder höher Windows 10 64-Bit Windows 8.1 64-Bit

Schnittstelle

Extern:	1 x Micro SD Slot 1 x SD Slot 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ Buchse 2 x USB 5 Gbps Typ-A Buchse
Intern:	1 x 19 Pin USB 5 Gbps Pfostenbuchse 1 x SATA 15 Pin Stromanschluss

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Genesys Logic GL3520 Genesys Logic GL3224
Datentransferrate:	USB 5 Gbps bis zu 5 Gb/s

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Metall
Länge:	102 mm
Breite:	95 mm
Höhe:	26 mm
Farbe:	schwarz