

# Delock Panneau frontal 3.5" USB 3.2 Gen 1, 1 USB Type-C™ + 2 USB Type-A + fente SD et Micro SD

## Description

Ce panneau avant de Delock peut être installé dans une baie 3.5" d'ordinateur. Il est muni de deux ports USB 3.2 Gen 1 Type-A et d'un port USB 3.2 Gen 1 Type-C. Il sera connecté à la carte-mère intérieure via un port mâle.



### Lecteur de carte intégré

De plus, le hub avec lecteur de carte intégré étend le PC d'une fente SD et Micro SD.

**N° produit 64050**

EAN: 4043619640508

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  - externe :
    - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ femelle
    - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A femelle
    - 1 x fente SD
    - 1 x fente Micro SD
  - interne :
    - 1 x femelle 19 broches USB 3.0 sur le câble
    - 1 x alimentation SATA 15 broches
- Chipset : Genesys Logic GL3520, GL3224
- Débit de données jusqu'à :
  - SuperSpeed 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Le lecteur de carte prend en charge les cartes mémoire suivantes :
  1. Slot Secure Digital
    - SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0

## 2. Slot Micro Secure Digital

MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro

- Données du câble :  
1 x câble USB 3.0 à 19 broches femelles, longueur env. 54 cm (sans connecteur)
- Cadre métallique de 3.5"
- Couleur : noir
- Branchement à chaud, Plug & Play

---

## Configuration système requise

- Linux Kernel 3.3 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC avec une baie 3.5" disponible
- Carte mère avec une embase libre USB 3.0 à 19 broches
- Alimentation avec SATA 15 broches femelle

---

## Contenu de l'emballage

- Panneau frontal de 3.5"
- Câble USB 3.0 femelle à broches
- Vis
- Mode d'emploi

---

## Image



## General

Facteur de forme :	3.5"
Fonction :	Hot Swap Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 ou version ultérieure Windows 10 64-bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Externe:	1 x fente Micro SD 1 x fente SD 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ femelle 2 x USB 5 Gbps Type-A femelle
Interne:	1 x femelle à 19 broches USB 5 Gbps 1 x alimentation SATA 15 broches

## Technical characteristics

Chipset:	Genesys Logic GL3520 Genesys Logic GL3224
Débit de données:	USB 5 Gbps jusqu'à 5 Go/s

## Physical characteristics

Matériau du boîtier :	métal
Longueur:	102 mm
Width:	95 mm
Height:	26 mm
Couleur:	noir