

Delock Pannello frontale da 3.5" USB 3.2 Gen 1 x USB Type-C™ + 2 x USB di Tipo-A + SD e slot Micro SD

Descrizione

Questo pannello frontale Delock può essere installato in un bay libero da 3.5" di un computer. Dispone di due porte USB 3.2 Gen 1 di Tipo-A e una porta USB 3.2 Gen 1 di Tipo-C. Sarà collegato internamente alla scheda madre tramite una porta maschio del pin header.



Lettore di schede integrato

Inoltre, l'hub con lettore di schede integrato espande un PC di uno slot SD e uno Micro SD.

Articolo n. 64050

EAN: 4043619640508

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Specifiche

- Connettori:
 - esterno:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ femmina
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A femmina
 - 1 x slot SD
 - 1 x slot Micro SD
 - interno:
 - 1 x porta femmina USB 3.0 del pin header a 19 pin sul cavo
 - 1 x connettore di alimentazione SATA a 15 pin
- Chipset: Genesys Logic GL3520, GL3224
- Velocità di trasferimento dati fino a:
 - SuperSpeed 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Il lettore di schede supporta le seguenti schede di memoria:
 - 1. Slot Secure Digital
 - SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0

2. Slot Micro Secure Digital

MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro

- Dati cavo:
1 x pin header a 19 pin USB pin header femmina cavo,
lunghezza ca. 54 cm (senza connettori)
- Telaio metallico da 3.5"
- Colore: nero
- Hot Swap, Plug & Play

Requisiti di sistema

- Linux Kernel 3.3 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC con un alloggiamento da 3.5" libero
- Scheda madre con un connettore USB 3.0 maschio a 19 pin disponibile
- Alimentazione con SATA a 15 pin femmina

Contenuto della confezione

- Pannello frontale 3.5"
- Cavo pin header femmina USB 3.0
- Viti
- Manuale utente

Immagini



General

Fattore di forma:	3.5"
Function:	Hot Swap Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 o superiore Windows 10 64-bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

External:	1 x slot Micro SD 1 x slot SD 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ femmina 2 x USB 5 Gbps Tipo-A femmina
Internal:	1 x connettore USB 5 Gbps a 19 pin femmina 1 x connettore di alimentazione SATA a 15 pin

Technical characteristics

Chipset:	Genesys Logic GL3520 Genesys Logic GL3224
Data transfer rate:	USB 5 Gbps up to 5 Gb/s

Physical characteristics

Materiale custodia:	metallo
Lunghezza:	102 mm
Width:	95 mm
Height:	26 mm
Colour:	nero