

Delock 3.5" USB 3.2 Gen 1 Frontpanel 1 x USB Type-C™ + 2 x USB Typ-A + SD och Micro SD-fack

Beskrivning

Denna frontpanel från Delock kan monteras i en ledig 3.5"-plats på datorn. Den har två USB 3.2 Gen 1 Typ-A och ett USB 3.2 Gen 1 Typ-C-uttag. Den kommer att anslutas till moderkortet internt via ett polhuvud hane-uttag.



Integrerad kortläsare

Dessutom utökar hubbens integrerade kortläsare datorn med ett SD och ett Micro SD-fack.

Artikelnummer 64050

EAN: 4043619640508

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
extern:
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ hona
2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A hona
1 x SD-kortplats
1 x Micro SD-kortplats
intern:
1 x 19-stifts USB 3.0-port med stifthuvud (hona) på kabeln
1 x SATA 15-stifts strömkontakt
- Kringkretsar: Genesys Logic GL3520, GL3224
- Dataöverföringshastighet upp till:
SuperSpeed 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- Kortläsaren stöder följande minneskort:
1. Slot Secure Digital
SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I,
MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0

2. Slot Micro Secure Digital

MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro

- Kabeldata:

1 x 19-polig USB 3.0-stifthuvud hona-kabel, längd ca 54 cm (utan anslutningar)

- 3.5" metallram
- Färg: svart
- Hot Swap, plug-and-play

Systemkrav

- Linux Kernel 3.3 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Dator med ett ledigt 3.5" tums monteringsutrymme
- Moderkort med ett ledigt 19-stifts USB 3.0-stifthuvud (hane)
- Strömförsörjning med SATA 15-stifts hona

Paketets innehåll

- 3.5" frontpanel
- USB 3.0-kabel stifthuvud hona
- Skruvar
- Bruksanvisning

Bilder



General

Formfaktor:	3.5"
Funktion:	Hot Swap Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 eller högre Windows 10 64-bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Extern:	1 x Micro SD-kortplats 1 x SD-kortplats 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ hona 2 x USB 5 Gbps Typ-A hona
Intern:	1 x 19-stifts USB 5 Gbps-stifthuvud (hona) 1 x SATA 15-stifts strömkontakt

Technical characteristics

Kringkretsar:	Genesys Logic GL3520 Genesys Logic GL3224
Dataöverföringshastighet:	USB 5 Gbps upp till 5 Gb/s

Physical characteristics

Höljets material:	metall
Längd:	102 mm
Width:	95 mm
Height:	26 mm
Färg:	svart