

# Delock Μπροστινό Περίβλημα 3.5" USB 5 Gbps 1 x USB Type-C™ + 2 x USB Τύπου-A + υποδοχή SD και Micro SD

## Περιγραφή

Αυτός ο μπροστινός πίνακας από τη Delock μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα ελεύθερο φατνίο 3.5" ενός υπολογιστή. Διαθέτει δύο θύρες USB 5 Gbps Τύπου-A και μία θύρα USB 5 Gbps Τύπου-C. Θα συνδεθεί στη μητρική κάρτα εσωτερικά μέσω αρσενικής θύρας με συλλέκτη pin.



????????????? ??????????????

Επιπλέον, ο κόμβος με τον ενσωματωμένο καρταναγνώστη διευρύνει το PC κατά μια υποδοχή SD και μια υποδοχή Micro SD.

**Αρ. προϊόντος 64058**

EAN: 4043619640584

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:  
εξωτερικά:  
1 x USB 5 Gbps USB Type-C™, θηλυκό  
2 x USB 5 Gbps Τύπου-A θηλυκό  
1 x υποδοχή SD  
1 x υποδοχή Micro SD  
εσωτερικά:  
1 x 19 ακίδων κεφαλίδα USB θηλυκή υποδοχή στο καλώδιο  
1 x υποδοχή τροφοδοσίας SATA 15 ακίδων
- Chipset: VIA VL817, Genesys Logic GL3224
- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως και:  
SuperSpeed 5 Gbps,  
Hi-Speed 480 Mbps,  
Full-Speed 12 Mbps,  
Low-Speed 1,5 Mbps
- Η συσκευή ανάγνωσης καρτών υποστηρίζει τις παρακάτω κάρτες μνήμης:  
1. Υποδοχή Secure Digital

SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0

2. Υποδοχή Micro Secure Digital

MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro

- Καλώδιο μεταφοράς δεδομένων:  
1 x 19 pin USB συλλέκτης pin σε θηλυκό καλώδιο, μήκους περ. 54 εκ. (χωρίς συνδέσμους)
- μεταλλικό πλαίσιο 3.5"
- Χρώμα: μαύρο
- Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας, τοποθέτηση και άμεση λειτουργία

## Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 3.3 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Υπολογιστής με μία ελεύθερη υποδοχή 3.5"
- Μητρική κάρτα με μια ελεύθερη κεφαλίδα USB 5 Gbps 19 ακίδων αρσενικό
- Παροχή ρεύματος μέσω των SATA 15 pin θηλυκή

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- μπροστινός πίνακας 3.5"
- Θηλυκό καλώδιο κατευθυντήρα pin USB
- Βίδες
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες



## General

|                             |                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Παράγοντας μορφής:          | 3.5"                                                                  |
| Λειτουργία :                | Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας<br>Plug & Play                       |
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.3 ή νεότερο<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 64-Bit |

## Interface

|             |                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Εξωτερικά:  | 1 x υποδοχή Micro SD<br>1 x υποδοχή SD<br>1 x USB 5 Gbps USB Type-C™, θηλυκό<br>2 x USB 5 Gbps Τύπου-A θηλυκό |
| Εσωτερικός: | 1 x 19 ακίδων κεφαλίδα USB 5 Gbps θηλυκό<br>1 x υποδοχή τροφοδοσίας SATA 15 ακίδων                            |

## Technical characteristics

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων: | USB 3.2 Gen 1 έως 5 Gbps |
|-----------------------------|--------------------------|

## Physical characteristics

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Υλικό περιβλήματος: | μέταλλο |
| Μήκος:              | 102 mm  |
| Width:              | 95 mm   |
| Height:             | 26 mm   |
| Χρώμα:              | μαύρο   |