

Delock 3-i-1 Skärmadapter med HDMI / DisplayPort / mini DisplayPort-inmatning till HDMI-utmatning med 4K 60 Hz

Beskrivning

Skärmadaptern från Delock kan anslutas selektivt till ett HDMI, DisplayPort eller mini DisplayPort-gränssnitt, utmatningen sker via HDMI-anslutningen.

4K 60 Hz UHD-upplösning

Maximal upplösning är 3840 x 2160 med 60 Hz, beroende på systemet och den anslutna maskinvaran.



Artikelnummer 64059

EAN: 4043619640591

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
Inmatning:
1 x DisplayPort hane
1 x mini DisplayPort hane
1 x HDMI-A hane
Utmatning:
1 x HDMI-A hona
- Kringkretsar: Realtek RTD2171U
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 60 Hz
(beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Överför ljud- och videosignaler
- 3 x LED-indikatorer
- Metallchassi
- Färg: antracit
- Mått inklusive anslutning (LxBxH): ca. 69 x 54 x 11 mm
- Oberoende av operativsystem, ingen drivrutinsinstallation krävs

Systemkrav

- En ledig mini DisplayPort-port hona eller
- En ledig DisplayPort-port hona eller
- En ledig HDMI-A-port hona

Paketets innehåll

- 3-i-1 skärmadapter

Bilder



General

Supported operating system:	Oberoende av operativsystem, ingen drivrutinsinstallation krävs
-----------------------------	-----------------------------------------------------------------

Interface

Utmatning:	1 x HDMI-A 19-stift, hona
Inmatning:	1 x DisplayPort 20-stift, hane 1 x HDMI-A 19-stift, hane 1 x mini DisplayPort 20-stift, hane

Technical characteristics

Kringkretsar:	Realtek RTD2171U
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Höljets material:	metall
Längd:	69 mm
Width:	54 mm
Height:	11 mm
Färg:	antracit