

Delock Hub USB 3 porturi și ieșire HDMI cu conexiune USB Type-C™ PD

Descriere scurta

Hub-ul USB de la Delock este companionul mobil pentru laptopuri sau tablete cu conexiune USB Type-C™. Până la 2 dispozitive USB Tip-A și un dispozitiv USB-C™ pot fi conectate la hub. Un monitor poate fi operat la ieșirea HDMI cu o rezoluție maximă de până la 4K 30 Hz.

Suportul de alimentare USB de până la 60 wați

Hub-ul are un port de alimentare USB Type-C™ pentru conectarea laptopului sau a tabletei pentru încărcare. În plus, asigură și USB mamă cu alimentare. Hub-ul poate fi folosit și fără sursă de alimentare.

Mic ajutor robust

Datorită dimensiunilor sale mici și a carcasei robuste, acest Hub Delock este foarte potrivit pentru călătorii. Poate fi pur și simplu împachetat în geantă împreună cu laptopul sau tableta și utilizat după necesitate.



Specificatii

- Conectori:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ tată >
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Tip-A mamă
 - 1 x SuperSpeed (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ mamă
 - 1 x USB Type-C™ mamă Power Delivery (Livrare energie) (opțional pentru sursă de alimentare)
 - 1 x HDMI-A mamă
- Chipset: Parade PS176, Genesys Logic GL3510, Fresco Logic FL7102
- Rezoluție de până la 3840 x 2160 @ 30 Hz (în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Transfer al semnalelor audio și video
- Rată de transfer a datelor de până la:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Puterea de intrare PD: max. 60 W
- 1 x miez de ferită
- USB Power Delivery (PD) 2.0
- Lungime cablu fără conectori: cca 20 cm
- Dimensiunii (Lxlxl): aprox. 54 x 54 x 13 mm
- Plug & Play

Cerinte de sistem

- Android 8.0 sau superior
- Chrome OS
- Linux Kernel 4.15.3 sau superior
- Mac OS 10.13.6 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Notebook sau tabletă cu un port USB Type-C™ sau Thunderbolt™ 3

Pachetul contine

- Hub USB
- Manual de utilizare

Nr. 64062

EAN: 4043619640621

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box



Imagini



Interface	
Conector 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ tată
Conector 2:	2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Type-A female
connector 3:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ mamă
connector 4:	1 x USB Type-C™ Power Delivery female
connector 5:	1 x HDMI-A female
Technical characteristics	
Chipset:	Parade PS176 Genesys Logic GL3510 Fresco Logic FL7102
Physical characteristics	
Cable length incl. connector:	20 cm
Lungime:	54 mm
Width:	54 mm
Height:	13 mm