

# Σταθμός Σύνδεσης USB 3.0 για 4 x SATA HDD / SSD με Λειτουργία Κλώνου

## Περιγραφή

Αυτός ο Σταθμός Σύνδεσης εισόδου HDD / SSD της Delock επιτρέπει με εξωτερική σύνδεση έως και τεσσάρων μονάδων 2.5" ή 3.5" SATA HDD / SSD μέσω της διεπαφής USB, καθώς και την απλή εναλλαγή των οδηγών μέσω θερμής εναλλαγής.

Είναι επίσης δυνατό να συνδέσετε έναν μόνο σκληρό δίσκο στον υπολογιστή με τη χρήση του συνδέσμου eSATA.

## Τέσσερις πύλες για HDD / SSD με λειτουργία κλώνου

Έως και τέσσερα HDD ή SSD μπορούν να συνδεθούν και να προσπελαστούν ταυτόχρονα.

Η λειτουργία κλώνου επιτρέπει την αντιγραφή περιεχομένου ενός HDD / SSD σε ένα άλλο ή περισσότερα χωρίς τη χρήση ενός PC.

## Σύνδεση USB Type-C™ και ξεχωριστή παροχή ρεύματος

Εξαιτίας της θύρας USB και του συμπεριλαμβανομένου καλωδίου USB, ο σταθμός σύνδεσης μπορεί να συνδεθεί εύκολα στον υπολογιστή. Επιπλέον, η παροχή ρεύματος που συμπεριλαμβάνεται με το περιεχόμενο παράδοσης διαβεβαιώνει την παροχή για τις συσκευές αποθήκευσης που χρησιμοποιούνται.



## Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
  - 4 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, θηλυκό
  - 1 x USB 3.0 τύπου-B, θηλυκό
  - 1 x eSATA 6 Gb/s 7 ακίδων, αρσενική
  - 1 x βύσμα συνεχούς ρεύματος DC
- Chipset: Genesys Logic GL3523, JMicron JMS578
- Πλήκτρο λειτουργίας:
  - 1 x Κουμπί Κλωνοποίησης
  - 1 x διακόπτης Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης
- Για 2.5" και 3.5" SATA HDD / SSD
- Κατάλληλο για όλους τους δίσκους SATA HDD / SSD έως και SATA 6 Gb/s
- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως και:
  - SuperSpeed 5 Gb/s,
  - Hi-Speed 480 Mb/s,
  - Full-Speed 12 Mb/s,
  - Low-Speed 1,5 Mb/s
- 5 x Ένδειξη LED
- Ένδειξη LED για τροφοδοσία, πρόσβαση και κατάσταση αντιγραφής
- Με δυνατότητα εκκίνησης (eSATA)
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 166 x 127 x 65 mm
- Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας, τοποθέτηση και άμεση λειτουργία

## Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2 A
- Έξοδος: 12 V / 6,5 A
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
  - εσωτερικά:  $\emptyset$  περ. 2,1 mm
  - εξωτερικά:  $\emptyset$  περ. 5,5 mm
  - μήκος: περίπου 10 mm

## Αρ. προϊόντος 64063

EAN: 4043619640638

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

### Απαιτήσεις συστήματος

- Chrome OS
- Linux Kernel 3.17 ή νεότερο
- Mac OS 10.14.2 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB Type-C™

### Περιεχόμενα συσκευασίας

- Σταθμός βάσης
- 1 x καλώδιο USB 3.0 A αρσενικό προς USB 3.0 B αρσενικό, μήκους περ. 1 κ.
- Εξωτερική παροχή ρεύματος
- Εγχειρίδιο χρήστη

### Εικόνες





## General

Λειτουργία :	Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας Plug & Play Δίσκος επανεκκίνησης Λειτουργία κλωνοποίησης
Suitable for data medium:	2.5" 3.5" SSD ή HDD
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 3.17 ή νεότερο Mac OS 10.14.2 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit

## Interface

Εξωτερικά:	1 x USB 3.0 Type-B female 1 x DC 12 V power connector 1 x eSATA 6 Gb/s 7 pin plug
Εσωτερικός:	4 x SATA 6 Gb/s 22 pin receptacle

## Technical characteristics

Chipset:	Genesys Logic GL3523 JMicron JMS578
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	5 Gbps

## Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	πλαστική
Μήκος:	166 mm
Width:	127 mm
Height:	65 mm
Χρώμα:	μαύρο