

Delock USB 2.0 προς Σειριακό Κόμβο 12 Θυρών RS-232 με προστασία υπέρτασης και διευρυμένο εύρος θερμοκρασίας

Περιγραφή

Αυτός ο συμπαγής κόμβος RS-232 με Υψηλής Ταχύτητας USB 2.0 προς 12 x RS-232 σειριακό της Delock υποστηρίζει συνδέσεις για εκτυπωτές, χειριστήρια, συσκευές μέτρησης κ.α. Μέχρι και τέσσερις από αυτούς τους κόμβους μπορούν να κλιμακωθούν (σειριακή σύνδεση), και έτσι παρέχονται έως και 48 RS-232 θύρες σε μια θύρα USB 2.0. Οι ενδείξεις LED σε κάθε μοναδική θύρα υποδεικνύουν την τρέχουσα κατάσταση του RS-232. Μια εφαρμογή για τα Windows υποστηρίζει κεντρικό έλεγχο των σειριακών θυρών COM. Ο κόμβος είναι κατάλληλος ως σταθερή συσκευή και για τοποθέτηση σε τοίχο ή κλίμακα DIN.



Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x USB 2.0 τύπου-A, θηλυκό (κλιμακωτό)
 - 1 x USB 2.0 τύπου-B, θηλυκό
 - 12 x σειριακό αρσενικό βύσμα RS-232 DB9 με παξιμάδια βίδας
 - 1 x βύσμα συνεχούς ρεύματος DC 5 V 5,5 x 2,1 mm
- Chipset: FTDI FT231XS
- RS-232 σειριακό:
 - Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 12 x 460,8 Kbps
 - Databits: 7, 8
 - Stopbits: 1, 2
 - Ισοτιμία: ομοιόμορφη, παράξενη, καμία, σημείου, κενού
 - Ενδιάμεση μνήμη: FIFO 1 KB
 - Σήματα: DCD, TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, RI
- Plug & Play
- Προστασία ESD (ηλεκτροστατική αποφόρτιση):
 - ±15 kV ESD IEC 61000-4-2 αποφόρτιση μέσω αέρα
 - ±8 kV ESD IEC 61000-4-2 αποφόρτιση μέσω επαφής
- Περίβλημα προστασίας: 250 W μέγιστος ρυθμός (TVS)
- Κατάσταση LED: TX, RX, ACT
- τάση λειτουργίας: 5 V DC
- Περίβλημα: μέταλλο
- Χρώμα: μαύρο
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 85 °C
- Σχετική υγρασία: 0 - 80 % (δεν συμπυκνώνεται)
- Βάρος: περ. 1033 g
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 268 x 102 x 40 mm

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,2 A
- Έξοδος: 5 V / 1 A
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Μήκος καλωδίου: περ. 1,2 m
- Διαστάσεις:
 - εσωτερικά: \varnothing περ. 2,1 mm
 - εξωτερικά: \varnothing περ. 5,5 mm
 - μήκος: περ. 9,3 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 4.1 ή νεότερο

Αρ. προϊόντος 64070

EAN: 4043619640706

Χώρα προέλευσης: Taiwan, Republic of China

Συσκευασία: Συσκευασία



- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κόμβος RS-232
- Καλώδιο USB Τύπου-A αρσενικό προς USB Τύπο-B αρσενικό, μήκους περ. 1,8 m
- Επιτοίχια στηρίγματα
- Στερέωση για ράγα DIN 35 mm
- 12 x βίδες τοποθέτησης
- Παροχή ρεύματος
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες





General	
Funkcija:	Plug & Play
Mounting type:	DIN rail 35 mm Postavljanje na zid
Tehnički podaci:	RS-232 (EIA / TIA) USB 2.0 UHCI/OHCI/EHCI
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 4.10 ili noviji
LED indikator:	power and activity RX / TX
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge) Überspannungsschutz 250 W
Interface	
Priključak 1:	1 x USB 2.0 Type-B
Priključak 2:	12 x Seriell RS-232 DB9 Stecker
priključak 3:	1 x priključak za istosmjerno napajanje
priključak 4:	1 x USB 2.0 Typ-A Buchse
Technical characteristics	
Operating voltage:	5 V
Skup čipova:	FTDI FT231XS
Brzina prijenosa podataka:	12 x bis zu 460,8 Kbps
Radna temperatura:	-40 °C ~ 85 °C
Humidity:	0 ~ 80 %
Signal transmission:	RI, RXD, TXD, CTS, RTS, DCD, DTR and GND
Data transmission:	asynchronous Bi-directional full duplex
UART:	USB to serial UART
Physical characteristics	
Kućište boja:	crna
Materijal kućišta:	metal
Weight:	1033 g
Boja kabela:	crna
Cable length incl. connector:	1,8 m
Duljina:	268 mm
Width:	102 mm
Height:	40.0 mm
Switch:	On / Off



Overvoltage protection: ±15 KV IEC1000-4-2 praznina za pražnjenje
±8 KV IEC1000-4-2 kontaktno pražnjenje
±15 KV ESD model ljudskog tijela (HBM)

LED boja: crvena
zeleno
žuta

Power supply

Type: Euro wall power supply
Input: AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,2 A
Output: 5 V / 1 A
Connector: DC male 5.5 mm x 2.1 mm
Cable length: 1,5 m